

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου

ΣΤΑΔΙΟ Ι

2^η ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Τεχνική έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ
ΚΡΗΤΗΣ**

**Κ/Ε ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ :**

ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ - ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ - Α. ΠΕΡΔΙΟΥ -Π.ΤΣΙΤΟΥΡΑ - Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -

Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

**ΕΡΓΟ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΦΑΣΗ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αναθεωρήσεις:

Έκδοση	Ημερομηνία	Παρατηρήσεις
<i>Εκδ. 1</i>	<i>29/05/2015</i>	<i>Αρχική Έκδοση</i>
<i>Εκδ. 2</i>	<i>07/07/2015</i>	<i>Ενσωμάτωση παρατηρήσεων ΤΣ</i>
<i>Εκδ. 3</i>	<i>31/08/2015</i>	<i>Αναμόρφωσή υδρολογικού ομοιώματος μετά από σύσκεψη με ΤΣ</i>
<i>Εκδ. 4</i>	<i>20/05/2016</i>	<i>Ενσωμάτωση τελικών παρατηρήσεων ΤΣ</i>
<i>Εκδ. 5</i>	<i>27/01/2017</i>	<i>Ενσωμάτωση παρατηρήσεων υπηρεσίας και Τ.Σ.</i>
<i>Εκδ. 6</i>	<i>10/12/2018</i>	<i>Αναθεώρηση ως προς το εξώφυλλο</i>

Σημείωση

Διευκρινίζεται ότι ο κωδικός της χώρας "GR" αντικαθίσταται πλέον από τον κωδικό "EL"

Τεύχη και Χάρτες που συνοδεύουν το παρόν Παραδοτέο

A/A	Τίτλος	Κλίμακα	Αριθμός Τεύχους/ Χάρτη
	ΤΕΥΧΗ		
1	Τεχνική Έκθεση		Π04-Τ1
2	Παράρτημα Ι : Ταυτότητα λεκανών και υπολεκανών απορροής		Π04-Π1
3	Παράρτημα ΙΙ : Αποτελέσματα		Π04-Π2
	ΧΑΡΤΕΣ		
1	Αδιάστατος λόγος ύψους βροχής κάτω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης για T=50 έτη		Π04-X1
2	Αδιάστατος λόγος ύψους βροχής άνω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης για T=50 έτη		Π04-X2
3	Αδιάστατος λόγος ύψους βροχής κάτω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης για T=100 έτη		Π04-X3
4	Αδιάστατος λόγος ύψους βροχής άνω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης για T=100 έτη		Π04-X4
5	Αδιάστατος λόγος ύψους βροχής κάτω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης για T=1000 έτη		Π04-X5
6	Αδιάστατος λόγος ύψους βροχής άνω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης για T=1000 έτη		Π04-X6
7	Αριθμός καμπύλης απορροής CN		Π04-X7

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	11
1.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ	11
1.2	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	12
1.3	ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ	13
2	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ	15
2.1	ΓΕΝΙΚΑ	15
2.2	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	16
2.3	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ	17
2.4	ΥΕΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΙΔΑΣ	36
2.4.1	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ	36
2.4.2	ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ	39
2.4.3	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΙΔΑΣ – ΒΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	42
2.4.4	ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ	45
2.4.5	ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ	47
2.5	ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ	50
2.5.1	ΜΕΘΟΔΟΣ SOIL CONSERVATION SERVICE	50
2.5.2	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (RUNOFF CURVE NUMBER) CN	52
2.5.3	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ CN ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	53
2.6	ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ	57
2.7	ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	60
2.8	ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	62
2.9	ΒΑΣΙΚΗ ΡΟΗ	63
2.10	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	64
2.11	ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗ	66
2.12	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ	67
3	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ	69
3.1	ΓΕΝΙΚΑ	69
3.2	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	71

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

3.3	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΚΑΝΩΝ	73
4	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ	77
4.1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ	77
4.2	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ	84
4.3	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	85
5	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	87

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1:** Ταυτότητα λεκανών και υπολεκανών απορροής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π2: Αποτελέσματα

Σχήματα

Σχήμα 2.1 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00001.....	21
Σχήμα 2.2 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002.....	22
Σχήμα 2.3 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00003.....	23
Σχήμα 2.4 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004.....	24
Σχήμα 2.5 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005.....	25
Σχήμα 2.6 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00006.....	26
Σχήμα 2.7 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00007.....	28
Σχήμα 2.8 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008.....	30
Σχήμα 2.9 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008.....	31
Σχήμα 2.10 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008.....	32
Σχήμα 2.11: Μεταβολή παραμέτρου σχήματος κ εντός λεκάνης απορροής (π. Πηνειός).....	37
Σχήμα 2.12 : Μεταβολή παραμέτρου κλίμακας λ' εντός λεκάνης απορροής (π. Πηνειός).....	37
Σχήμα 2.13 : Μεταβολή παραμέτρου θέσης ψ' εντός λεκάνης απορροής (π. Πηνειός).....	38
Σχήμα 2.14: Μεταβολή αδιαστατοποιημένου ύψους βροχής για βαθμό εμπιστοσύνης 80 % (κάτω όριο) για T=50	41
Σχήμα 2.15: Μεταβολή αδιαστατοποιημένου ύψους βροχής για βαθμό εμπιστοσύνης 80 % (άνω όριο) για T=50	41
Σχήμα 2.16 : Συσχέτιση χρονικού βήματος και έκτασης της λεκάνης (Maniak, 1997).....	44
Σχήμα 2.17 : Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής (Areal reduction factor).....	46
Σχήμα 2.18 : Υετογράφημα σχεδιασμού με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων block.....	48
Σχήμα 2.19 : Υετογράφημα σχεδιασμού με τη μέθοδο της δυσμενέστερης διάταξης	49
Σχήμα 2.20 : Αθροιστικό ολικό και ενεργό ύψος βροχής με χρονική κατανομή δυσμενέστερης διάταξης	50
Σχήμα 2.21 : Μεταβολή του CN για διαφορετικές συνθήκες αρχικής υγρασίας.	53
Σχήμα 2.22: Κάλυψη εδάφους (Πηνειός π.)	55
Σχήμα 2.23: Εδαφικοί τύποι (Πηνειός π.).....	55
Σχήμα 2.24: Κατανομή CN (Πηνειός π.).....	56
Σχήμα 2.25: Αδιάστατο συνθετικό ΜΥ της SCS	58
Σχήμα 2.26 : Παροχή στη θέση «Κάβάσιλα» (Πηνειός Π.) (πηγή ΔΕΗ ΑΕ)	64
Σχήμα 2.27 : Παροχή στη θέση «Σήραγγα Σούρι» (Κλειστή λεκάνη Στυμφαλίας) (πηγή ΔΕΗ ΑΕ).....	65
Σχήμα 3.1: Μεθοδολογία εργασίας.....	72
Σχήμα 3.2 : "Όμβριες Καμπύλες λεκάνης / υπολεκάνης GR271506401	74

Πίνακες

Πίνακας 1.1 Ομάδα μελετητών	12
Πίνακας 2.1 : Κωδικοί λεκανών μαθηματικού ομοιώματος Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου	17
Πίνακας 2.2: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00001.....	21
Πίνακας 2.3: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002.....	22
Πίνακας 2.4: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00003.....	23
Πίνακας 2.5: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004.....	24
Πίνακας 2.6: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005.....	25
Πίνακας 2.7: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00006.....	26
Πίνακας 2.8: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00007.....	28
Πίνακας 2.9: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008.....	32
Πίνακας 2.10 : Διάρκεια υετογραφήματος καταιγίδας για το ΥΔ GR02.....	42
Πίνακας 2.11: Αριθμοί καμπύλης απορροής για προηγούμενες συνθήκες υγρασίας τύπου II.....	54
Πίνακας 2.12: Μέση μείωση του χρόνου συγκέντρωσης Giandotti για το ΥΔ GR02	62
Πίνακας 2.13 : Δεδομένα υδρομετρήσεων που συγκεντρώθηκαν	64
Πίνακας 2.14 : Απαιτήσεις σεναρίων για ρέματα και χειμάρρους.....	67
Πίνακας 2.15 : Απαιτήσεις σεναρίων για ποταμούς	68
Πίνακας 3.1: «Ταυτότητα» λεκάνης/υπολεκάνης GR271506401	73
Πίνακας 4.1: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00001.....	77
Πίνακας 4.2: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002.....	77
Πίνακας 4.3: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00003.....	78
Πίνακας 4.4: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004.....	78
Πίνακας 4.5: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005.....	78
Πίνακας 4.6: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00006.....	78
Πίνακας 4.7: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00007.....	79
Πίνακας 4.8: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008.....	80
Πίνακας 4.9 : Ενεργός βροχόπτωση στις κλειστές λεκάνες (mm)	83
Πίνακας 4.10 : Σύγκριση παροχών με άλλες μελέτες.....	85

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Αρκτικόλεξα

DEM :	Digital Elevation Model
BHI :	British Hydrology Institute
DTM :	Digital Terrain Model
ETRS :	European Terrestrial Reference System
GIS :	Geographical Information System
GPS :	Global Positioning System
HEPOS :	Hellenic Positioning System
IDW :	Inverse Distance Weight
INSPIRE :	Infrastructure for Spatial Information in Europe
LSO :	Large Scale Orthophoto
MDS :	Mosaic Dataset
NRCS :	Natural Resources Conservation Service
RMS :	Root Mean Square
RTK :	Real Time Kinematic
SCS :	Soil Conservation Service
WGS :	World Geodetic System
WISE :	Water Information System For Europe
A/H :	Ατμοηλεκτρική
A/Σ :	Αντλιοστάσιο
ΑΔΜΗΕ :	Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΗΣ :	Ατμοηλεκτρικός Σταθμός
ΑΠΑ :	Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
B/Γ :	Βροχογράφος
B/M :	Βροχόμετρο
ΒΙΠΕ :	Βιομηχανική Περιοχή
ΓΑΤ :	Γενική Ακραίων Τιμών
ΓΠΣ :	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΓΥΣ :	Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
ΔΔ :	Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΕ :	Δημοτική Ενότητα
ΔΜΚΘ :	Διευθυνση Μελετών Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων
ΔΥΗΠ :	Διευθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
ΕΑΑ :	Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΕΓΣΑ :	Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
ΕΓΥ :	Ειδική Γραμματεία Υδάτων
ΕΕ :	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ :	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΖΔ :	Ειδική Ζώνη Διαχείρισης
ΕΚ :	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΕΛΓΑ :	Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
ΕΛΣΤΑΤ :	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΜΥ :	Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
ΕΟ :	Εθνική Οδός

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

ΕΠΑΚΠ :	Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
ΕΣΥΕ :	Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
ΕΤΥΜΠ :	Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας
ΖΔΥΚΠ :	Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
ΖΕΠ :	Ζώνη Ειδικής Προστασίας
Η/Μ :	Ηλεκτρομηχανολογικός
ΙΓΜΕ :	Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
ΙΤΥΣ :	Ιδιαίτερος τροποποιημένο υδατικό σύστημα
ΚΑΖ :	Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων
ΚΠΣ :	Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ΚΥΑ :	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΚΥΤ :	Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης
ΛΑΓΗΕ :	Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΛΑΠ :	Λεκάνη Απορροής Ποταμού
ΜΥ :	Μοναδιαίο Υδρογράφημα
ΝΕΟ :	Νέα Εθνική Οδός
ΝΣΓ :	Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή
Ο/Φ :	Ορθοφωτοχάρτης
ΟΤ :	Οικοδομικό Τετράγωνο
ΟΤΑ :	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΚΠ :	Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας
ΠΕ :	Περιφερική Ενότητα
ΠΕΟ :	Παλαιά Εθνική Οδός
ΠΟΤΑ :	Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
ΣΓ :	Σιδηροδρομική Γραμμή
ΣΓΠ :	Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
ΣΔΚΠ :	Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
ΣΧΟΟΑΠ :	Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
ΤΟΕΒ :	Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελιώσεων
ΤΥΣ :	Τεχνητό Υδατικό Σύστημα
Υ/Η :	Υδροηλεκτρική
ΥΑΣ :	Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
ΥΔ :	Υδατικό Διαμέρισμα
ΥΠΑΑΤ :	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΥΠΑΝ :	Υπουργείο Ανάπτυξης
ΥΠΓΕ :	Υπουργείο Γεωργίας
ΥΠΕΚΑ :	Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
ΥΠΕΧΩΔΕ :	Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΥΠΟΜΕΔΙ :	Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Φ/Β :	Φωτοβολταϊκό
Φ/Χ :	Φύλλο Χάρτη
ΦΕΚ :	Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΧΑΔΑ :	Χώρος Υγειονομικής Διάθεσης Απορριμμάτων
ΧΔΒΑ :	Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο έκθεσης

Η παρούσα Έκθεση με τους χάρτες και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, αποτελούν το Παραδοτέο 4 της 2^{ης} Φάσης του 1^{ου} Σταδίου της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης (ΥΔ 01, ΥΔ 02, ΥΔ 03 και ΥΔ13)» η οποία υπογράφηκε στις 02/12/2014 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Πελοποννήσου – Κρήτης». Μέλη της Κοινοπραξίας είναι τα ακόλουθα Γραφεία Μελετών:

- «ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ»,
- ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ,
- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ικανοποίηση των επιταγών της **Οδηγίας 2007/60/ΕΚ** σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και συγκεκριμένα η υλοποίηση των δράσεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6,7,8,9 και 10 της Οδηγίας και τα άρθρα 5,6,7,8,9,10 και 11 της **Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010** με την οποία ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο.

Το 1ο στάδιο της Σύμβασης περιλαμβάνει την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flood Hazard Maps) και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας (Flood Risk Maps) σύμφωνα με το άρθρο 6 της **Οδηγίας 2007/60/ΕΚ** και το άρθρο 5 της **Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010**.

Το παρόν Τεύχος αναφέρεται στο ΥΔ 02 της Βόρειας Πελοποννήσου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

1.2 Ομάδα μελέτης

Η ομάδα μελέτης, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1.1 Ομάδα μελετητών

ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ	
Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος	Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Ελευθέριος Θεοδώρου	Πολιτικός Μηχανικός
Γεώργιος Λαγουδάκος	Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Κασούνης	Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Αθανασία Αργυροπούλου	Τοπογράφος Μηχανικός
Κωνσταντίνος Χαβδούλας	Πολιτικός Μηχανικός
Γρηγόριος Ρουχωτάς	Πολιτικός Μηχανικός, M.Eng
Ανδρέας Κακωνάς	Μηχανικός Έργων Υποδομής TE, MSc
Βασιλική Κατραμή	Μηχανικός Έργων Υποδομής TE
Ιωάννα Ζαλαχώρη	Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Δημήτριος Μαλαματάρης	Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Νικόλαος Αλμπαντάκης	Δρ. Γεωλόγος
Χρήστος Μπουρούνης	Γεωλόγος, MSc
Ελευθερία Κούσια	Περιβαλλοντολόγος, MSc
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ	
Παναγής Τονιόλος	Τοπογράφος Μηχανικός
Ευάγγελος Τσιλιμαντός	Πολιτικός Μηχανικός
Ηλίας Μαράβας	Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Ιωάννης Κόκκινος	Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Αναστάσιος Μουντανέας	Τοπογράφος Μηχανικός
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ	
Αγγελική Περδίου	Μεταλλειολόγος Μηχανικός MSc
Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας	Γεωλόγος, MSc
Ευστάθιος Χατζιόπουλος	Περιβαλλοντολόγος, MSc
Αναστασία Χριστοπούλου	Βιολόγος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	
Ιωάννης Αγγελίδης	Οικονομολόγος
Παναγιώτης Σκούρας	Οικονομολόγος
Διονύσιος Θωμάς	Οικονομολόγος
Στέλιος Καραγιάνης	Οικονομολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	
Γεώργιος Παπαγεωργίου	Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	
Παρασκευή Τσιτούρα	Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Γεώργιος Ζαγαλίκης	Δρ. Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Νικόλαος Κίγκας	Δασοπόνος
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ	
Κώστας Χατζηπαρασκευάς	Γεωπόνος

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Σταύρος Αραχωβίτης	Γεωπόνος
Βασιλική Αγγελίδη	Γεωπόνος ΤΕ

Επιπλέον στην εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, έλαβαν μέρος οι ακόλουθοι επιστήμονες:

Όνομα μέλους ομάδας μελέτης	Ειδικότητα
Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη	Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Αθανάσιος Ραδαίος	Πολιτικός Μηχανικός, MSc - ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Σωτηρία Τσαντίλα	Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Ρίχαρντ Ματίσεν	Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικός Σύμβουλος
Ελένη Γκουβάτσου	Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc/DIC
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου	Τοπογράφος Μηχανικός

1.3 Ομάδα επίβλεψης

Την Ομάδα επίβλεψης απαρτίζουν τα ακόλουθα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ:

- Μαρία Γκίνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΓΥ
- Σπυριδούλα Λιάκου, Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
- Πηνελόπη Γκαγκάρη, Δασολόγος, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Με αναπληρωματικούς τους:

- Αθανασία Παρδάλη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
- Σπύρος Τασόγλου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγος υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
- Έφη Αλεξάκη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

2.1 Γενικά

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές : Για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της σχετικής Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/21.7.2010, που την ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο, προβλέπεται η ανάλυση των ακόλουθων σεναρίων για τους ποταμούς, ρέματα και χειμάρρους:

- πλημμύρες **υψηλής πιθανότητας υπέρβασης**, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς **50 χρόνια**
- πλημμύρες **μέσης πιθανότητας υπέρβασης**, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς **100 χρόνια**
- πλημμύρες **χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης**, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς **1.000 χρόνια**.

Για την παραγωγή των πλημμυρογραφημάτων απαιτούνται:

- η παραγωγή των υετογραφημάτων καταιγίδας για την ανάντη λεκάνη απορροής
- η εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης στην λεκάνη απορροής και
- η κατάρτιση των σχετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων.

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και των παραδοχών που ακολουθούνται για την παραγωγή των πλημμυρικών υδρογραφημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

2.2 Καθορισμός υπολεκανών και κόμβων ελέγχου

Για την προσομοίωση της υδρολογικής λειτουργίας μιας λεκάνης απορροής απαιτείται η κατασκευή μαθηματικού ομοιώματος. Το μαθηματικό ομοίωμα αποτελείται από

- Υπολεκάνες, η απορροή των οποίων καταλήγει σε ένα υδατόρευμα
- Κόμβους στους οποίους συμβάλλουν τα υδατορεύματα των επιμέρους λεκανών

Σε κάθε κόμβο συμβάλλουν από ανάντη ένα ή περισσότερα υδατορεύματα και ο κάθε κόμβος ενώνεται προς κατάντη με έναν μοναδικό κόμβο. Τα πλημμυρικά υδρογραφήματα υπολογίζονται σε κάθε κόμβο του μαθηματικού ομοιώματος της λεκάνης.

Κριτήρια για το διαχωρισμό σε υπολεκάνες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Κουκουβίνος, Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών, 2014) αποτελούν

1. Οι θέσεις συμβολής του κύριου υδατορεύματος με σημαντικούς παραποτάμους
2. Η διαμόρφωση τμημάτων του δικτύου που διέρχονται από σημεία ή περιοχές ενδιαφέροντος (μετρήσεις παροχών, ΖΔΥΚΠ)
3. Η ομοιογένεια των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών της υπολεκάνης (π.χ. κλίσεις εδάφους),

Όταν η ΖΔΥΚΠ βρίσκεται στο πλέον κατάντη τμήμα μιας λεκάνης απορροής τότε η λεκάνη αντιμετωπίζεται ενιαία και δεν χωρίζεται σε υπολεκάνες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χωρίζονται υπολεκάνες με βάση τα παραπάνω κριτήρια έτσι ώστε να είναι γνώστη η παροχή σε σημαντικούς κλάδους του υδρογραφικού δικτύου, σε θέσεις σημαντικών τεχνικών έργων και στην «είσοδο» των ρεμάτων στις ΖΔΥΚΠ.

Επιπλέον, όπου διατίθενται στοιχεία στάθμης όγκου και στάθμης-παροχής υπερχειλίσης εισάγεται στο μοντέλο και ο ταμιευτήρας. Τέτοια περίπτωση είναι το φράγμα Πηνειού για το οποίο ενσωματώθηκε η καμπύλη στάθμης – επιφάνειας καθρέπτη ταμιευτήρα και η καμπύλη στάθμης – παροχής υπερχειλίσης. Τα στοιχεία λήφθηκαν από την μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Πηνειού» που συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα.

Στο υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου έχουμε 51 λεκάνες που δεν χωρίζονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής και 14 λεκάνες οι οποίες χωρίζονται σε 36 υπολεκάνες.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

2.3 Μαθηματικό ομοίωμα

Κάθε λεκάνη/υπολεκάνη του μαθηματικού ομοιώματος λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό που ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό της λεκάνης απορροής στην οποία ανήκει και λαμβάνει αύξουσες τιμές από κατάντη προς ανάντη. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η συσχέτιση αυτού του κωδικού με το αντίστοιχο περιγραφικό πεδίο που υπάρχει στα ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα (HBASINID_FD)

Πίνακας 2.1 : Κωδικοί λεκανών μαθηματικού ομοιώματος Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου

Κωδικός υδρολογικού Ομοιώματος	HBASINID_FD	Περιγραφή
GR271538601	GR0227FR00F4901	Βλασαίικα#
GR271538101	GR0227FR00F4801	Ξεριάς P.
GR271536101	GR0227FR00F4701	Φουρνιά P.
GR271535901	GR0227FR00F4601	Ισθμία#
GR271532331	GR0227FR003731	Κλεισούρας P.
GR271532311	GR0227FR003711	Συμβάλλον κλάδος ρ. Ξεριά στην περιοχή του κόμβου Ολυμπίας οδού
GR271532304	GR0227FR003704	Βουκίνα P.
GR271532303	GR0227FR003703	Ξεριάς ρ. από Συμβολή ρ. Βουκίνα έως Σολωμό
GR271532302	GR0227FR003702	Ξεριάς ρ. από Σολωμό έως κόμβο Ολυμπίας οδού
GR271532301	GR0227FR003701	Ξεριάς ρ. από περιοχή κόμβου Ολυμπίας οδού έως εκβολή
GR271531601	GR0227FR00F4501	Λουκιώτικα#
GR271531201	GR0227FR00F4401	Λίτσα P.
GR271529901	GR0227FR003301	Ραϊζάνη P.
GR271529601	GR0227FR00F4301	Ζαραζάνη P.
GR271529501	GR0227FR00F4201	Κούτινα P.
GR271529203	GR0227FR00F4103	P. Ζαπάντης ανάντη τμήμα (περιοχή Αρχαίας Νεμέας)
GR271529202	GR0227FR00F4102	P. Ζαπάντης μέσο τμήμα (περιοχή Αρχαίας Νεμέας έως Χάλκειον)
GR271529201	GR0227FR00F4101	P. Ζαπάντης κατάντη τμήμα (από Χάλκειον έως εκβολή)
GR271525201	GR0227FR00F4001	Περιστερώνα P.
GR271546401	GR0227FR00F3901	Φίλιζα P.
GR271524901	GR0227FR00F3801	Κρήνες#
GR271512731	GR0227FR002931	Λεόντιο
GR271512731	GR0227FR002931	Λεόντιο
GR271512721	GR0227FR002921	Ξεριάς ρ.
GR271512721	GR0227FR002921	Ξεριάς ρ.
GR271512707	GR0227FR002907	Ανάντη λεκάνη που αποστραγγίζεται στη σήραγγα Παπαρηγοπούλου
GR271512706	GR0227FR002906	Οροπέδιο Στυμφαλίας
GR271512705	GR0227FR002905	Κλειστή λεκάνη Σκοτεινής
GR271512704	GR0227FR002904	Νεράκι P.
GR271512703	GR0227FR002903	Ασωπός π. από Αηδόνια έως συμβολή με ρ. Ξεριάς

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Κωδικός υδρολογικού Ομοιώματος	HBASINID_FD	Περιγραφή
GR271512702	GR0227FR002902	Ασωπός π. από συμβολή ρ. Ξεριάς έως φράγμα
GR271512701	GR0227FR002901	Ασωπός Π. κατάντη φράγματος έως εκβολή
GR271542701	GR0227FR00F3701	Ελισσών Ρ.
GR271512401	GR0227FR00F3601	Κυρίλλου Ρ.
GR271512001	GR0227FR00F3501	Σελιάνδρος Ρ.
GR271549502	GR0227FR00F3402	Όλβιος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0005
GR271549501	GR0227FR00F3401	Οροπέδιο Φενεού
GR271551101	GR0227FR00F3301	Ευρυμάνθιος Ρ.
GR271506401	GR0227FR001301	Βουραϊκός Π.
GR271504502	GR0227FR00F3202	Κερυνίτης ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007
GR271504501	GR0227FR00F3201	Κερυνίτης ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007 έως εκβολή
GR271503801	GR0227FR00F3101	Κατουρλά Ρ.
GR271496521	GR0227FR000921	Μανεσαίικος Π.
GR271496511	GR0227FR000911	ρ. Μιλιαγκού
GR271496503	GR0227FR000903	Σελινούς Π. άνω ρους έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007
GR271496502	GR0227FR000902	Σελινούς Π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007 έως συμβολή ρ. Μιλιαγκού
GR271496501	GR0227FR000901	Σελινούς π. από συμβολή ρ Μιλιαγκού έως εκβολή
GR271496301	GR0227FR00F3001	Ξηρόρεμα
GR271496101	GR0227FR00F2901	Ξυλοκέρα Ρ.
GR271495801	GR0227FR00F2801	Σέλεμνος Ρ.
GR271538701	GR0227FR00F2701	Χάραδρος (Βελβιτσάνος Ρ.)
GR271495401	GR0227FR00F2601	Βουντένης Χ.
GR271495001	GR0227FR00F2501	Διακονιάρης Ρ.
GR271493101	GR0227FR000101	Γλαύκος Π.
GR281328001	GR0228FR00F2401	Νερομάννα Ρ.
GR281327201	GR0228FR00F2301	Κουριχαλή Ρ.
GR281327101	GR0228FR00F2201	Σταυρολάγκαδο Ρ.
GR281327001	GR0228FR00F2101	Βραχναίικα#
GR281301431	GR0228FR000431	Παραπείρος Π. ανάντη φράγματος Αστερίου
GR281301414	GR0228FR000414	Σερδίνη ρ. ανάντη τμήμα (έως Άρλα)
GR281301413	GR0228FR000413	Σερδίνη ρ. μέσο τμήμα (από Άρλα έως Λούσικα)
GR281301412	GR0228FR000412	Σερδίνη ρ. κατάντη τμήμα (από Λούσικα έως συμβολή με Πείρο π.)
GR281301411	GR0228FR000411	Ρένια ρ.
GR281301404	GR0228FR000404	Πείρος Π. άνω ρους έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008
GR281301403	GR0228FR000403	Πείρος Π. από ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως συμβολή με π.Παραπείρο
GR281301402	GR0228FR000402	Πείρος Π. από συμβολή με π. Παραπείρο έως ρ. Σερδίνη

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση


Κωδικός υδρολογικού Ομοιώματος	HBASINID_FD	Περιγραφή
GR281301401	GR0228FR000401	Πείρος Π. από συμβολή με ρ. Σερδίνη έως εκβολή
GR281301301	GR0228FR00F2001	Βουρλάκι Ρ.
GR281301201	GR0228FR00F1901	Ρέθι Ρ.
GR281300501	GR0228FR00F1801	Καλόγρια#
GR281296821	GR0228FR000921	Κορδελιάρης Ρ.
GR281296804	GR0228FR000904	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008
GR281296803	GR0228FR000903	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) από είσοδο ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως συμβολή με ρ. Κορδελιάρη
GR281296802	GR0228FR000902	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) από συμβολή με ρ. Κορδελιάρη έως λιμνοθάλασσα Προκόπου
GR281296801	GR0228FR000901	Λιμνοθάλασσα Προκόπου
GR281296302	GR0228FR00F1702	Ούρδικα ρ.
GR281296301	GR0228FR00F1701	Λίμνη Λάμια
GR281316211	GR0228FR000711	Σκιάδα Ρ.
GR281316202	GR0228FR000702	Βέργας Ρ. άνω ρούς έως συμβολή ρ. Σκιαδά
GR281316201	GR0228FR000701	Βέργας Ρ. απο συμβολή ρ. Σκιαδά έως εκβολή
GR281305501	GR0228FR00F5401	Κλιματσίδι Ρ.
GR281305101	GR0228FR00F1601	Καπελεταΐκο Ρ.
GR281303221	GR0228FR00F1521	Τρικοκιά ρ.
GR281303202	GR0228FR00F1502	Γουβός ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008
GR281303201	GR0228FR00F1501	Γουβός ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως εκβολή
GR281303101	GR0228FR00F1401	Λεχαινά#
GR281302801	GR0228FR00F1301	Μελισσός Ρ.
GR281301901	GR0228FR00F1201	Ανισάτος Ρ.
GR281301501	GR0228FR00F1101	Ρένιας Ρ.
GR281546801	GR0228FR00F1001	Λουτρά Κυλλήνης#
GR281546901	GR0228FR00F901	Μπαλή Ρ.
GR281285023	GR0228FR000223	Λάδων Πηνειαίος ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008
GR281285022	GR0228FR000222	Λάδων Πηνειαίος από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως Λαγανά
GR281285021	GR0228FR000221	Λάδων Πηνειαίος από Λαγανά έως τ.λ. Πηνειού
GR281285003	GR0228FR000203	Πηνειός π. ανάντη φράγματος
GR281285002	GR0228FR000202	τ. λίμνη Πηνειού
GR281285001	GR0228FR000201	Πηνειός π. κατάντη φράγματος έως εκβολή
GR281237301	GR0228FR00F801	Παλαιοχώριο#
GR281233811	GR0228FR00F711	Γκουρλέσας Ρ. ανάντη συμβολής με ρ. Σοχιά
GR281233802	GR0228FR00F702	Σοχιά Ρ.
GR281233801	GR0228FR00F701	Γκουρλέσας Ρ. κατάντη συμβολής με ρ. Σοχιά έως εκβολή

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Κωδικός υδρολογικού Ομοιώματος	HBASINID_FD	Περιγραφή
GR281232401	GR0228FR00F601	Αγ. Αθανάσιος#
GR281542901	GR0228FR00F501	Μουντρούμη Ρ.
GR281327901	GR0228FR00F401	Λατίφη Ρ.
GR281232101	GR0228FR00F301	Αμπουλάς Ρ.
GR281232001	GR0228FR00F201	Δουναίικα#
GR281231901	GR0228FR00F101	Λαγκάδια Ρ.
GR281231003	GR0228FR000103	Ιαρδάνος ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008
GR281231002	GR0228FR000102	Ιαρδάνος ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως Λασταίικα
GR281231001	GR0228FR000101	Ιαρδάνος ρ. από Λασταίικα έως εκβολή
GR451539401	GR0245FR00F5301	Λαγανάς#
GR451540601	GR0245FR00F5201	Ζάκυνθος (ρ. Αγ. Χαραλάμπη)
GR451541401	GR0245FR00F5101	Τσιλιβή#
GR451541501	GR0245FR00F5001	Αλυκές#

Στα παρακάτω σχήματα και πίνακες δίνεται με συνοπτική μορφή το μαθηματικό ομοίωμα για κάθε ΖΔΥΚΠ του υδατικού διαμερίσματος



Σχήμα 2.1 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00001

Πίνακας 2.2: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00001

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271538601	Βλασαίικα#	Λ		
2	GR271538101	Ξεριάς Ρ.	Λ		
3	GR271536101	Φουρνιά Ρ.	Λ		


Λ : Λεκάνη απορροής που δεν χωρίζεται σε υπολεκάνες

Υ : Υπολεκάνη απορροής

: Για τα ρέματα αυτά δεν βρέθηκε ονομασία στον χάρτη 1:50.000 και δηλώνεται η περιοχή εκβολής τους

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4


Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση



Σχήμα 2.2 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002

Πίνακας 2.3: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002


A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271512731	Λεόντιο	Υ	Είσοδος π. Ασωπου στην ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002 - Συμβολή ρέματος	NGR271512704
2	GR271512721	Ξεριάς ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Ξεριάς στον π. Ασωπό	NGR271512703
3	GR271512705	Κλειστή λεκάνη Σκοτεινής	Υ		
4	GR271512704	Νεράκι Ρ.	Υ	Είσοδος π. Ασωπου στην ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002 - Συμβολή ρέματος	NGR271512704
5	GR271512703	Ασωπός π. από Αηδόνια έως συμβολή με ρ. Ξεριάς	Υ	Συμβολή ρ. Ξεριάς στον π. Ασωπό	NGR271512703



Σχήμα 2.3 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00003

Πίνακας 2.4: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00003


A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR451539401	Λαγανάς#	Λ		
2	GR451540601	Ζάκυνθος (ρ. Αγ. Χαραλάμπη)	Λ		
3	GR451541401	Τσιλιβή#	Λ		
4	GR451541501	Αλυκές#	Λ		



Σχήμα 2.4 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004

Πίνακας 2.5: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271512707	Ανάντη λεκάνη που αποστραγγίζεται στη σήραγγα Παπαρηγοπούλου	Υ	Είσοδος Σήραγγας Παπαρηγοπούλου	NGR271512707
2	GR271512706	Οροπέδιο Στυμφαλίας	Υ	Είσοδος Σήραγγας Σούρι	NGR271512706




Σχήμα 2.5 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005

Πίνακας 2.6: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271549502	Όλβιος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005	Υ	Είσοδος π. Όλβιου στην ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004	NGR271549502
2	GR271549501	Οροπέδιο Φενεού	Υ	Καταβόθρες Φενεού	NGR271549501
3	GR271551101	Ευρυμάνθιος Ρ.	Λ		

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση



Σχήμα 2.6 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00006

Πίνακας 2.7: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00006

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271535901	Ισθμια#	Λ		
2	GR271532331	Κλεισούρας Ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Κλεισούρας - ρ. Βουκίνα	NGR271532304
3	GR271532311	Συμβάλλον κλάδος ρ. Ξεριά στην περιοχή του κόμβου Ολυμπίας οδού	Υ	Ξεριάς π. Κόμβος Ολυμπίας οδού	NGR271532302
4	GR271532304	Βουκίνα Ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Κλεισούρας - ρ. Βουκίνα	NGR271532304
5	GR271532303	Ξεριάς ρ. από Συμβολή ρ. Βουκίνα έως Σολωμό	Υ	Περιοχή οικισμού Σολωμού	NGR271532303
6	GR271532302	Ξεριάς ρ. από Σολωμό έως κόμβο Ολυμπίας οδού	Υ	Ξεριάς π. Κόμβος Ολυμπίας οδού	NGR271532302
7	GR271532301	Ξεριάς ρ. από περιοχή κόμβου Ολυμπίας οδού έως εκβολή	Υ	Εκβολή ρ. Ποταμία (Ξεριάς)	NGR271532301
8	GR271531601	Λουκιώτικα#	Λ		


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
9	GR271531201	Λίτσα Ρ.	Λ		
10	GR271529901	Ραϊζάνη Ρ.	Λ		
11	GR271529601	Ζαραζάνη Ρ.	Λ		
12	GR271529501	Κούτινα Ρ.	Λ		
13	GR271529203	Ρ. Ζαπάντης ανάντη τμήμα (περιοχή Αρχαίας Νεμέας)	Υ	Περιοχή Αρχαίας Νεμέας	NGR271525203
14	GR271529202	Ρ. Ζαπάντης μέσο τμήμα (περιοχή Αρχαίας Νεμέας έως Χάλκειον)	Υ	Περιοχή Χάλκειου	NGR271525202
15	GR271529201	Ρ. Ζαπάντης κατάντη τμήμα (από Χάλκειον έως εκβολή)	Υ	Εκβολή ρ. Ζαπάντη	NGR271525201
16	GR271525201	Περιστερώνα Ρ.	Λ		
17	GR271546401	Φίλιζα Ρ.	Λ		
18	GR271524901	Κρήνες#	Λ		
19	GR271512701	Ασωπός Π. κατάντη φράγματος έως εκβολή	Υ	Εκβολή π. Ασωπού	NGR271512701
20	GR271542701	Ελισσών Ρ.	Λ		
21	GR271512401	Κυρίλλου Ρ.	Λ		
22	GR271512001	Σελιάνδρος Ρ.	Λ		

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση



Σχήμα 2.7 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00007


Πίνακας 2.8: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00007

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271506401	Βουραϊκός Π.	Λ		
2	GR271504502	Κερυνίτης ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	Υ	Είσοδος ρ. Κερυνίτη στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	NGR271504502
3	GR271504501	Κερυνίτης ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007 έως εκβολή	Υ	Εκβολή ρ. Κερυνίτη	NGR271504501
4	GR271503801	Κατουρλά Ρ.	Λ		
5	GR271496521	Μανεσαϊκός Π.	Υ	Είσοδος π. Σελινούντα στην ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	NGR271496503


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
6	GR271496511	ρ. Μιλιαγκού	Υ	Συμβολή ρ. Μιλιαγκου στον π. Σελινούντα	NGR271496502
7	GR271496503	Σελινούς Π. άνω ρους έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	Υ	Είσοδος π. Σελινούντα στην ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	NGR271496503
8	GR271496502	Σελινούς Π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007 έως συμβολή ρ. Μιλιαγκού	Υ	Συμβολή ρ. Μιλιαγκου στον π. Σελινούντα	NGR271496502
9	GR271496501	Σελινούς π. από συμβολή ρ Μιλιαγκού έως εκβολή	Υ	Εκβολή π Σελινούντα	NGR271496501




Σχήμα 2.8 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008



Σχήμα 2.9 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση



Σχήμα 2.10 : Υδρολογικό ομοίωμα για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008

Πίνακας 2.9: Περιγραφή υδρολογικού ομοιώματος για τη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
1	GR271496301	Ξηρόρεμα	Λ		
2	GR271496101	Ξυλοκέρα Ρ.	Λ		
3	GR271495801	Σέλεμνος Ρ.	Λ		
4	GR271538701	Χάραδρος (Βελβιτσάνος Ρ.)	Λ		
5	GR271495401	Βουντένης Χ.	Λ		
6	GR271495001	Διακονιάρης Ρ.	Λ		
7	GR271493101	Γλαύκος Π.	Λ		
8	GR281328001	Νερομάννα Ρ.	Λ		
9	GR281327201	Κουριχαλή Ρ.	Λ		

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
10	GR281327101	Σταυρολάγκαδο Ρ.	Λ		
11	GR281327001	Βραχναίικα#	Λ		
12	GR281301431	Παραπείρος Π. ανάντη φράγματος Αστερίου	Υ	Φράγμα Αστερίου	NGR281301411
13	GR281301414	Σερδίνη ρ. ανάντη τμήμα (έως Άρλα)	Υ	Περιοχή Άρλας (αρχή ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008)	NGR281301422
14	GR281301413	Σερδίνη ρ. μέσο τμήμα (από Άρλα έως Λούσικα)	Υ	Περιοχή Λούσικων	NGR281301421
15	GR281301412	Σερδίνη ρ. κατάντη τμήμα (από Λούσικα έως συμβολή με Πείρο π.)	Υ	Συμβολή ρ. Σερδίνη Ρένια στον π. Πείρο	NGR281301402
16	GR281301411	Ρένια ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Σερδίνη Ρένια στον π. Πείρο	NGR281301402
17	GR281301404	Πείρος Π. άνω ρους έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	Είσοδος π. Πείρου στην ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	NGR281301404
18	GR281301403	Πείρος Π. από ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως συμβολή με π.Παραπείρο	Υ	Συμβολή π. Παραπείρου στον π. Πείρο	NGR281301403
19	GR281301402	Πείρος Π. από συμβολή με π. Παραπείρο έως ρ. Σερδίνη	Υ	Συμβολή ρ. Σερδίνη Ρένια στον π. Πείρο	NGR281301402
20	GR281301401	Πείρος Π. από συμβολή με ρ. Σερδίνη έως εκβολή	Υ	Εκβολή π. Πείρου	NGR281301401
21	GR281301301	Βουρλάκι Ρ.	Λ		
22	GR281301201	Ρέθι Ρ.	Λ		
23	GR281300501	Καλόγρια#	Λ		
24	GR281296821	Κορδελιάρης Ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Κορδελιάρη στο ρ. Μάνα (Λαρισός π.)	NGR281296803
25	GR281296804	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	Είσοδος ρ. Μάνα στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	NGR281296804
26	GR281296803	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) από είσοδο ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως συμβολή με ρ. Κορδελιάρη	Υ	Συμβολή ρ. Κορδελιάρη στο ρ. Μάνα (Λαρισός π.)	NGR281296803
27	GR281296802	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) από συμβολή με ρ. Κορδελιάρη έως λιμνοθάλασσα Προκόπου	Υ	Εκβολή ρ. Μάνα στη λιμνοθάλασσα Προκόπου	NGR281296802
28	GR281296801	Λιμνοθάλασσα Προκόπου	Υ	Εκβολή ρ. Μάνα (Λαρισός π.)	NGR281296801
29	GR281296302	Ούρδικα ρ.	Υ	Εκβολή ρ. Ούρδικα στη λ. Λάμια	NGR281296302
30	GR281296301	Λίμνη Λάμια	Υ	Εκβολή ρ. Ρούσκουλας	NGR281296301
31	GR281316211	Σκιάδα Ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Σκιάδα στο ρ. Βέργας	NGR281316202
32	GR281316202	Βέργας Ρ. άνω ρούς έως συμβολή ρ. Σκιάδα	Υ	Συμβολή ρ. Σκιάδα στο ρ. Βέργας	NGR281316202

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
33	GR281316201	Βέργας P. απο συμβολή ρ. Σκιαδά έως εκβολή	Υ	Εκβολή ρ. Βέργα	NGR281316201
34	GR281305501	Κλιματσίδι P.	Λ		
35	GR281305101	Καπελεταΐικο P.	Λ		
36	GR281303221	Τρικοκιά ρ.	Υ	Συμβολή ρ. Τρικοκιά στο ρ. Γουβός	NGR281303201
37	GR281303202	Γουβός ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	Είσοδος ρέματος Γουβός στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	NGR281303202
38	GR281303201	Γουβός ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως εκβολή	Υ	Συμβολή ρ. Τρικοκιά στο ρ. Γουβός	NGR281303201
39	GR281303101	Λεχαινά#	Λ		
40	GR281302801	Μελισσός P.	Λ		
41	GR281301901	Ανισάτος P.	Λ		
42	GR281301501	Ρένιας P.	Λ		
43	GR281546801	Λουτρά Κυλλήνης#	Λ		
44	GR281546901	Μπαλή P.	Λ		
45	GR281285023	Λάδων Πηνειαίος ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	Είσοδος π. Λάδωνα Πηνειαίου στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	NGR281285005
46	GR281285022	Λάδων Πηνειαίος από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως Λαγανά	Υ	Περιοχή Λαγανά	NGR281285004
47	GR281285021	Λάδων Πηνειαίος από Λαγανά έως τ.λ. Πηνειού	Υ	Συμβολή π. Λάδωνα Πηνειαίου στον π. Πηνειό	NGR281285003
48	GR281285003	Πηνειός π. ανάντη φράγματος	Υ	Συμβολή π. Λάδωνα Πηνειαίου στον π. Πηνειό	NGR281285003
49	GR281285002	τ. λίμνη Πηνειού	Υ	Τεχνητή λίμνη Πηνειού	NGR281285011
50	GR281285001	Πηνειός π. κατάντη φράγματος έως εκβολή	Υ	Εκβολή π. Πηνειού	NGR281285001
51	GR281237301	Παλιοχώριο#	Λ		
52	GR281233811	Γκουρλέσας P. ανάντη συμβολής με ρ. Σοχιά	Υ	Συμβολή ρ. Σοχιάς στο ρ. Γκουρλέσας	NGR281233802
53	GR281233802	Σοχιά P.	Υ	Συμβολή ρ. Σοχιάς στο ρ. Γκουρλέσας	NGR281233802
54	GR281233801	Γκουρλέσας P. κατάντη συμβολής με ρ. Σοχιά έως εκβολή	Υ	Εκβολή ρ. Γκουρλέσας	NGR281233801
55	GR281232401	Αγ. Αθανάσιος#	Λ		
56	GR281542901	Μουντρούμη P.	Λ		

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κατάντη κόμβος	κωδικός κόμβου
57	GR281327901	Λατίφη Ρ.	Λ		
58	GR281232101	Αμπουλές Ρ.	Λ		
59	GR281232001	Δουναίικα#	Λ		
60	GR281231901	Λαγκάδια Ρ.	Λ		
61	GR281231003	Ιαρδάνος ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	Είσοδος ρ. Ιαρδάνος στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	NGR281231003
62	GR281231002	Ιαρδάνος ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως Λασταίικα	Υ	Περιοχή Λασταίικα	NGR281231002
63	GR281231001	Ιαρδάνος ρ. από Λασταίικα έως εκβολή	Υ	Εκβολή ρ. Ιαρδάνος	NGR281231001

2.4 Υετογραφήματα καταιγίδας

Το υετογράφημα της καταιγίδας σχεδιασμού είναι η χρονική κατανομή του ύψους βροχής που πέφτει σε μια λεκάνη. Στη συνήθη πρακτική, χρησιμοποιείται ένα υετογράφημα για όλες τις υπολεκάνες μιας λεκάνης απορροής το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό για όλη την ένταση.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται ακόμα και σε περιπτώσεις λεκανών απορροής έκτασης πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου είναι προφανές ότι η εκτίμηση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε να γίνει αξιοποίηση όλων των δεδομένων που προέκυψαν κατά το στάδιο κατάρτισης των ομβρίων καμπυλών και να γίνει υπολογισμός διαφορετικών υετογραφημάτων σε κάθε υπολεκάνη. Με αυτό τον τρόπο περιγράφεται με τη μέγιστη διαθέσιμη αξιοπιστία τη χωρική μεταβολή των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Για την παραγωγή διαφορετικού υετογραφήματος για κάθε υπολεκάνη είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι παράμετροι της όμβριας καμπύλης καθώς και τα άνω και κάτω όρια εμπιστοσύνης αυτής. Η μεθοδολογία γενίκευσης δίνεται στις επόμενες παραγράφους.

2.4.1 Παράμετροι ομβρίων καμπυλών

Στο παραδοτέο 2 υπολογίστηκαν εξισώσεις **σημειακών ομβρίων καμπυλών** στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών. Οι σχέσεις είναι της μορφής :

$$i(d,T) = \frac{\lambda' (T^{\kappa} - \psi')}{(1 + d/\theta)^{\eta}} \quad (2.1)$$

Όπου

$i(d,T)$: Ένταση βροχής (mm/h)

λ' : Παράμετρος κλίμακας

κ : Παράμετρος σχήματος

ψ' : Παράμετρος θέσης

θ : Παράμετρος

η : Παράμετρος


Από τις 5 παραμέτρους της εξίσωσης :

- Οι παράμετροι θ και η είναι σταθερές σε όλο το υδατικό διαμέρισμα
- Η παράμετρος σχήματος κ έχει υπολογιστεί σε ζώνες σταθερής τιμής και απεικονίζεται στον χάρτη Χ3 του παραδοτέου 2 (Όμβριες Καμπύλες).
- Οι παράμετροι λ' και ψ' εμφανίζουν μεγάλη χωρική μεταβλητότητα (συνεχείς τιμές στο χώρο). Η μεταβολή των παραμέτρων έχει υπολογιστεί με χρήση Σ.Γ.Π. σε μορφή κανάβου (raster) διαστάσεως ψηφίδας 100x100 μέτρα και απεικονίζεται στους χάρτες Χ4 και Χ5 του παραδοτέου 2 (Όμβριες Καμπύλες).


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση


Η χωρική μεταβλητότητα των παραμέτρων εκφράζει τη χωρική μεταβλητότητα των έντονων βροχοπτώσεων. Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μεταβολές των παραμέτρων εντός λεκάνης απορροής



Σχήμα 2.11: Μεταβολή παραμέτρου σχήματος k εντός λεκάνης απορροής (π. Πηνειός)



Σχήμα 2.12 : Μεταβολή παραμέτρου κλίμακας λ' εντός λεκάνης απορροής (π. Πηνειός)



Σχήμα 2.13 : Μεταβολή παραμέτρου θέσης ψ' εντός λεκάνης απορροής (π. Πηνειός)

Για τη «γενίκευση» σε επίπεδο λεκάνης/υπολεκάνης απορροής, των παραμέτρων της όμβριας καμπύλης ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία.

- Γίνεται τομή του πολυγωνικού shapefile των υπολεκανών με το πολυγωνικό shapefile των ζωνών σταθερής τιμής κ . Στη συνέχεια η παράμετρος σχήματος εκτιμάται για κάθε υπολεκάνη ως ο σταθμισμένος μέσος όρος της τιμής των επιμέρους πολυγώνων, με συντελεστή βάρους την αντίστοιχη επιφάνεια (βλ Σχήμα 2.11)

$$\kappa = \sum_{i=1}^n \left(\frac{A_i}{A} \kappa_i \right) \quad (2.2)$$

- Για κάθε υπολεκάνη οι παράμετροι λ' και ψ' υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των τιμών των κυττάρων του κανάβου (grid) που περικλείονται εντός αυτής

$$\lambda' = \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda'_i)}{n} \quad (2.3)$$

$$\psi' = \frac{\sum_{i=1}^n (\psi'_i)}{n} \quad (2.4)$$

- Οι τιμές θ και η είναι σταθερές

2.4.2 Διαστήματα εμπιστοσύνης ομβρίων καμπυλών

Όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ειδικά για τους ποταμούς θα πρέπει πέραν των μέσων υδρογραφημάτων να παραχθούν τα ευμενή και δυσμενή υδρογραφήματα, τα οποία αντιστοιχούν στο κάτω και άνω όριο εμπιστοσύνης των ομβρίων καμπυλών, με ευλόγα ευμενείς και δυσμενείς αντίστοιχα παραδοχές υπολογισμού των υδρογραφημάτων. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος εκτίμησης του ύψους βροχής για το άνω και κάτω όριο εμπιστοσύνης των ομβρίων καμπυλών καθώς και η διαδικασία γενίκευσης σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής.

Στο παραδοτέο 2 (Όμβριες καμπύλες) υπολογίστηκαν τα άνω και κάτω όρια εμπιστοσύνης 80% σε κάθε βροχομετρικό σταθμό. Τα όρια εμπιστοσύνης προκύπτουν από το ενοποιημένο δείγμα όλων των διαθέσιμων χρονικών κλιμάκων, οπότε είναι αδιαστατοποιημένα ως προς τη διάρκεια. Επιπλέον δεν έχουν αναλυτικές εκφράσεις, οπότε οι τιμές δίνονται σε κάθε σταθμό για περιόδους επαναφοράς 50,100 και 1000 έτη (παραδοτέο 2 -«Όμβριες καμπύλες» Πίνακας 14.1).

Το ύψος βροχής που αντιστοιχεί στο άνω και κάτω όριο εμπιστοσύνης 80% δίνεται από τις σχέσεις:

$$h_L(T, d) = \varphi(d) \cdot x_L(T) = \frac{d}{(1 + d / \theta)^\eta} x_L(T) \quad (2.5)$$

$$h_U(T, d) = \varphi(d) \cdot x_U(T) = \frac{d}{(1 + d / \theta)^\eta} x_U(T) \quad (2.6)$$

Όπου

$h_L(T, d)$: Ύψος βροχής - κάτω όριο - για βαθμό εμπιστοσύνης 80% (mm)

$h_U(T, d)$: Ύψος βροχής - άνω όριο - για βαθμό εμπιστοσύνης 80% (mm)

T : Περίοδος επαναφοράς (έτη)

d : Διάρκεια καταιγίδας (ώρες)

θ : Παράμετρος της όμβριας καμπύλης

η : Παράμετρος της όμβριας καμπύλης

$\varphi(d)$: Συντελεστής αναγωγής που λαμβάνει υπ όψιν την διάρκεια ¹

$x_L(T)$: Αδιαστατοποιημένο όριο εμπιστοσύνης 80% (κάτω)

$x_U(T)$: Αδιαστατοποιημένο όριο εμπιστοσύνης 80% (άνω)

¹ Δεν πρέπει να συγχέεται – λόγω συμβολισμού – με τον συντελεστή επιφανειακής αναγωγής βροχόπτωσης (παρ. 2.4.4)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Από τις παραπάνω σχέσεις σε κάθε βροχομετρικό σταθμό υπολογίζεται ο λόγος του ύψους βροχής που αντιστοιχεί στο άνω ή κάτω όριο εμπιστοσύνης προς το ύψος βροχής που προκύπτει από την εξίσωση της όμβριας καμπύλης. Ο λόγος αυτός δίνεται από τις σχέσεις

$$\Lambda_L = \frac{x_L(T)}{\lambda'(T^\kappa - \psi')} \quad (2.7)$$

$$\Lambda_u = \frac{x_u(T)}{\lambda'(T^\kappa - \psi')} \quad (2.8)$$


Όπου

- Λ_L : Λόγος ύψους βροχής κάτω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης
 Λ_u : Λόγος ύψους βροχής άνω ορίου εμπιστοσύνης προς ύψος βροχής όμβριας καμπύλης
 $x_L(T)$: Αδιαστατοποιημένο κάτω όριο εμπιστοσύνης 80%
 $x_u(T)$: Αδιαστατοποιημένο άνω όριο εμπιστοσύνης 80%
 λ' : Παράμετρος κλίμακας
 κ : Παράμετρος σχήματος
 ψ' : Παράμετρος θέσης


Οι λόγοι Λ_L και Λ_u υπολογίζονται για 50, 100 και 1000 έτη και παρουσιάζονται στους χάρτες X1-X6

Στη συνέχεια παράγονται χάρτες της κατανομής της τιμής του λόγου σε όλο το υδατικό διαμέρισμα (χάρτες X1-X6 του παρόντος Παραδοτέου). Οι χάρτες παράγονται με χρήση συναρτήσεων χωρικής παρεμβολής σε περιβάλλον Σ.Γ.Π. και είναι μορφής κανάβου (raster) με διάσταση κελιού 100x100 μέτρα. Εφαρμόστηκε η μέθοδος των αντίστροφων αποστάσεων IDW (Inverse Distance Weight) που αναπαράγει τις σημειακές τιμές σε κάθε σταθμό (η επιφάνεια παρεμβολής που παράγει το μοντέλο IDW διέρχεται από τα γνωστά σημεία).

Σε κάθε στοιχείο του κανάβου (κύτταρο) δίνεται για κάθε περίοδο επαναφοράς μια τιμή του λόγου του ύψους βροχής. Έτσι μπορεί σε κάθε λεκάνη/υπολεκάνη να υπολογιστεί μια αντιπροσωπευτική τιμή του λόγου ως ο μέσος όρος των τιμών των κυττάρων που περικλείει η αντίστοιχη επιφάνεια αναφοράς.



Σχήμα 2.14: Μεταβολή αδιαστατοποιημένου ύψους βροχής για βαθμό εμπιστοσύνης 80 % (κάτω όριο) για T=50



Σχήμα 2.15: Μεταβολή αδιαστατοποιημένου ύψους βροχής για βαθμό εμπιστοσύνης 80 % (άνω όριο) για T=50

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

2.4.3 Διάρκεια καταιγίδας – Βήμα υπολογισμών

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές : “Για την κατάρτιση των υετογραφημάτων για καταιγίδες με τις προαναφερθείσες περιόδους επαναφοράς, η διάρκεια βροχής λαμβάνεται ως πολλαπλάσιο του χρόνου συγκέντρωσης”.

Η διάρκεια του υετογραφήματος σχεδιασμού συνίσταται, να επιλέγεται ίση με το τριπλάσιο, τουλάχιστον, του χρόνου συγκέντρωσης της συνολικής λεκάνης (Κουκουβίνος, 2014).

Με αφετηρία το παραπάνω κριτήριο υπολογισμού, λαμβάνονται 3 διαφορετικές περιπτώσεις διάρκειας υετογραφήματος (12h 24h και 48h) σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική στις υδρολογικές μελέτες. Η ελάχιστη διάρκεια υετογραφήματος είναι 12h. Αυτό ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις που ο χρόνος συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερος μικρός, ακόμα και μικρότερος των 4 ωρών. Η μέγιστη διάρκεια είναι 48 ώρες.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διάρκεια του υετογραφήματος για κάθε λεκάνη

Πίνακας 2.10 : Διάρκεια υετογραφήματος καταιγίδας για το ΥΔ GR02

Λεκάνη	Ρέμα/Ποταμός	Επιφάνεια (km ²)	Διάρκεια καταιγίδας σχεδιασμού
GR2715431	Μάννα Ρ.	27.78	12
GR2715386	Βλασαίικα*.	8.87	12
GR2715381	Ξεριάς Ρ.	19.09	12
GR2715361	Φουνριά Ρ.	59.41	12
GR2715359	Ισθμια*	12.25	12
GR2715323	Ποταμιά Ρ.	164.27	12
GR2715316	Λουκιώτικα*	2.62	12
GR2715312	Λίτσα Ρ.	6.31	12
GR2715299	Ραϊζάνη Ρ.	136.49	12
GR2715296	Ζαραζάνη Ρ.	6.63	12
GR2715295	Κούτινα Ρ.	8.97	12
GR2715292	Ζαπάντης Ρ.	68.54	12
GR2715252	Περιστερώνα Ρ.	23.07	12
GR2715464	Φίλιζα Ρ.	7.43	12
GR2715249	Κρήνες*	5.27	12
GR2715127	Ασωπός Π.	620.68	24
GR2715427	Ελισσών Ρ.	27.9	12
GR2715124	Κυρίλλου Ρ.	12.82	12
GR2715120	Σελιάνδρος Ρ.	21.54	12
GR2715495	Όλβιος Π.	215.85	12
GR2715511	Ευρυμάνθιος Ρ.	16.63	12
GR2715064	Βουραϊκός Π.	240.29	12
GR2715045	Κερυνίτης Ρ.	82.94	12

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Λεκάνη	Ρέμα/Ποταμός	Επιφάνεια (km ²)	Διάρκεια καταιγίδας σχεδιασμού
GR2715038	Κατουρλά Ρ.	4.06	12
GR2714965	Σελινούς Π.	354.71	12
GR2714963	Ξηρόρεμα	2.63	12
GR2714961	Ξυλοκέρα Ρ.	9.86	12
GR2714958	Σέλεμνος Ρ.	14.83	12
GR2715387	Χάραδρος (Βελβιτσάνος Ρ.)	19.32	12
GR2714954	Βουντένης Χ.	12.13	12
GR2714950	Διακονιάρης Ρ.	15.78	12
GR2714931	Γλαύκος Π.	100.09	12
GR2813280	Νερομάννα Ρ.	16.02	12
GR2813272	Κουριχαλή Ρ.	16.83	12
GR2813271	Σταυρολάγκαδο Ρ.	7.35	12
GR2813270	Βραχναίικα*	4.96	12
GR2813014	Πείρος Π.	486.14	24
GR2813013	Βουρλάκι Ρ.	7	12
GR2813012	Ρέθι Ρ.	11.54	12
GR2813005	Καλόγρια*	37.63	24
GR2812968	Μάνα Ρ. (Λαρισός Π.)	146.75	24
GR2812963	Ρούσκουλας Ρ.	74.86	48
GR2813162	Βέργας Ρ.	104.13	24
GR2813055	Κλιματσίδι Ρ.	15.75	12
GR2813051	Καπελεταΐικο Ρ.	32.63	12
GR2813032	Γουβός Ρ.	90.36	24
GR2813031	Λεχαινά*	10.94	24
GR2813028	Μελισσός Ρ.	28.19	48
GR2813019	Ανισάτος Ρ.	45.69	24
GR2813015	Ρένιας Ρ.	19.02	12
GR2815468	Λουτρά Κυλλήνης*	7.28	12
GR2815469	Μπαλή Ρ.	6.81	12
GR2812850	Πηνειός Π.	890.7	48
GR2812373	Παλαιοχώριο*	8.94	24
GR2812338	Γκουρλέσας Ρ.	89.21	24
GR2812324	Αγ. Αθανάσιος*	4.4	12
GR2815429	Μουντρούμη Ρ.	17.4	12
GR2813279	Λατίφη Ρ.	27.82	12
GR2812321	Αμπουλάς Ρ.	9.17	12
GR2812320	Δουναίικα*	4.04	12
GR2812319	Λαγκάδια Ρ.	4.55	12

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4


Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Λεκάνη	Ρέμα/Ποταμός	Επιφάνεια (km ²)	Διάρκεια καταιγίδας σχεδιασμού
GR2812310	Ιαρδάνος Ρ.	97.48	24
GR4515394	Λαγανάς*	28.4	12
GR4515406	Ζάκυνθος (ρ. Αγ. Χαραλάμπη)	69.48	12
GR4515414	Τσιλιβή*	7.1	12
GR4515415	Αλυκές*	37.42	12

*Για τα ρέματα αυτά δεν βρέθηκε ονομασία στον χάρτη 1:50.000 και δηλώνεται η περιοχή εκβολής τους

Όσον αφορά στη χρονική διακριτότητα της βροχόπτωσης, η οποία καθορίζει και το χρονικό βήμα υπολογισμών της υδρολογικής προσομοίωσης, πρέπει να επιλεγεί μία τιμή επαρκώς μικρή ώστε να μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια το φαινόμενο και να εντοπιστεί η αιχμή αλλά και όχι ιδιαιτέρως μικρή ώστε να καθιστά πολύπλοκο το υπολογιστικό σύστημα. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν εμπειρικές συστάσεις για την επιλογή του χρονικού βήματος.

Σύμφωνα με τον (Maniak, 1997) το χρονικό βήμα συνίσταται να λαμβάνεται $1/3 - 1/5$ του χρόνου ανόδου. Με αυτό τον τρόπο περιγράφεται με ικανοποιητική ακρίβεια η αιχμή του πλημμυρογραφήματος. Επιπλέον προτείνεται μία εμπειρική σχέση ανάμεσα στο χρονικό βήμα και την επιφάνεια της λεκάνης απορροής.



Σχήμα 2.16 : Συσχέτιση χρονικού βήματος και έκτασης της λεκάνης (Maniak, 1997)

Το Κέντρο Τεχνικής Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center) του σώματος μηχανικών του Αμερικανικού Στρατού (U.S. Army Corps of Engineers) συνιστά το βήμα των υπολογισμών να λαμβάνεται μικρότερο από το 30% του χρόνου υστέρησης αιχμής

Σε πρόσφατες εργασίες (Κουκουβίνος, 2014) το χρονικό βήμα συνιστάται να επιλέγεται ίσο με το 1/3 του μικρότερου από τους χρόνους συγκέντρωσης των υπολεκανών, για την υπόψη περίοδο επαναφοράς. Σε λεκάνες μεγαλύτερες των 10km², το χρονικό βήμα μπορεί να λαμβάνεται ωριαίο.

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις της βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπ όψιν την μεγάλη διακύμανση που παρατηρείται στους χρόνους συγκέντρωσης των διαφόρων υπολεκανών, επιλέχθηκε χρονικό βήμα προσομοίωσης 15 λεπτά.

2.4.4 Αναγωγή σημειακής βροχόπτωσης σε επιφανειακή

Με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 2.4.1 γίνεται γενίκευση των παραμέτρων των ομβρίων καμπυλών σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι τιμές της κρίσιμης έντασης (ή ύψους) βροχόπτωσης που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία θεωρείται ότι αναφέρονται σε ένα αντιπροσωπευτικό σημείο της λεκάνης.

Για την εκτίμηση των επιφανειακών υψών βροχής, που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό (παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων), απαιτείται η αναγωγή των σημειακών τιμών σε επιφανειακές. Η αναγωγή γίνεται με πολλαπλασιασμό επί τον *συντελεστή επιφανειακής αναγωγής* (areal reduction factor). Ο συντελεστής αυτός έχει τις ακόλουθες, εμπειρικά διαπιστωμένες, ιδιότητες (Κουτσογιάνης & Ξανθόπουλος, 1999) :

- **Είναι πάντα μικρότερος της μονάδας:** Όταν καταγράφεται μέγιστη ένταση στη θέση του βροχογραφικού σταθμού, είναι απίθανο την ίδια στιγμή να καταγράφεται μέγιστη ένταση σε όλη την υπόψη επιφάνεια.
- **Είναι φθίνουσα συνάρτηση της έκτασης:** Η αύξηση της έκτασης της επιφάνειας συνεπάγεται τη μείωση του συντελεστή επιφανειακής αναγωγής.
- **Είναι αύξουσα συνάρτηση της διάρκειας:** η αύξηση της διάρκειας βροχής συνοδεύεται από αύξηση του συντελεστή επιφανειακής αναγωγής
- **Εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την περίοδο επαναφοράς** και φαίνεται ότι η αύξηση της περιόδου επαναφοράς οδηγεί σε ασθενή μείωση του συντελεστή επιφανειακής αναγωγής· ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη κατηγορηματικά συμπεράσματα για αυτή την εξάρτηση, η οποία δεν έχει διερευνηθεί σε αντίστοιχο βαθμό με αυτές που αναφέρονται στη διάρκεια και την έκταση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Εκτεταμένες εμπειρικές διερευνήσεις σχετικά με τη μεταβολή του συντελεστή επιφανειακής αναγωγής συναρτήσει της μεταβολής της έκτασης και της διάρκειας έχουν γίνει τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στη Μεγάλη Βρετανία. Τα αποτελέσματα των διερευνήσεων δίνονται υπό μορφή διαγραμμάτων ή πινάκων. Στα πινακοποιημένα αποτελέσματα του UK-NERC (1975), τα οποία είναι και τα πληρέστερα τόσο ως προς το εύρος μεταβολής της διάρκειας (από 1 min ως 25 ημέρες) όσο και της έκτασης (από 1 ως 30 000 km²) προσαρμόστηκε η ακόλουθη αναλυτική έκφραση (Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999)

$$\phi = \max \left(1 - \frac{0.048 A^{0.36 - 0.01 \ln A}}{d^{0.35}}, 0.25 \right) \quad (2.9)$$


Όπου

ϕ : Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής

A : Έκταση λεκάνης (km²)

d : Διάρκεια βροχής (ώρες)

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται γραφικά η παραπάνω σχέση



Σχήμα 2.17 : Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής (Areal reduction factor)

Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει έως τώρα καμία αντίστοιχη συστηματική μελέτη για την εξαγωγή καμπυλών μεταβολής του συντελεστή επιφανειακής αναγωγής. Βεβαίως τέτοια μελέτη θεωρείται απαραίτητη για να μπορούν να εκτιμώνται με αντικειμενικό τρόπο οι τιμές του συντελεστή αυτού στη χώρα μας. Λόγω αυτής της έλλειψης, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές της παραπάνω σχέσης, όπως προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένου ότι οι τιμές του συντελεστή αναγωγής για δεδομένη έκταση και διάρκεια έχουν αρκετά μικρή γεωγραφική μεταβλητότητα σε σχέση με την πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα των ομβρίων καμπυλών (Collier & Hardaker, 1996).

2.4.5 Χρονική κατανομή συνολικού ύψους βροχής

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές :

Το υετογράφημα σχεδιασμού παράγεται χρησιμοποιώντας τις σχετικές όμβριες καμπύλες της περιοχής και με βάση:

- **τη μέθοδο των εναλλασσόμενων μπλοκ (alternating block method)** (Chow, Maidment, & Mays, 1988) για πλημμύρες μέσης και υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ήτοι με περιόδους επαναφοράς 50 και 100 χρόνια
- **τη μέθοδο της δυσμενέστερης διάταξης (worst profile) του υετογραφήματος σχεδιασμού** (United States of the Interior, Bureau of Reclamation, 1977), (Koutsoyiannis, 1994) για πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, ήτοι με περιόδους επαναφοράς 1.000 και 10.000 χρόνια.

Οι 2 παραπάνω μέθοδοι θεωρούνται ως οι πλεονεκτικότερες και συνεπέστερες από τις απλοποιημένες μεθόδους της πράξης όπως οι αδιάστατες αθροιστικές καμπύλες (Κουτσογιάννης, 2010)

Με τις μεθόδους αυτές προσδιορίζονται τα τμηματικά ύψη βροχής των επιμέρους διαρκειών με βάση την όμβρια καμπύλη της υπό μελέτη λεκάνης, που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς μελέτης και σε χρονική κλίμακα ίση με την υπόψη διάρκεια. Τα τμηματικά ύψη βροχής διατάσσονται στη συνέχεια με τρόπο ώστε να προκύπτει ένας ρεαλιστικός και ταυτόχρονα αρκετά δυσμενής συνδυασμός, στην περίπτωση της μεθόδου των εναλλασσόμενων μπλοκ, ή ο δυσμενέστερος δυνατός συνδυασμός, δηλαδή αυτός που προκαλεί τη δυσμενέστερη αιχμή της παραγόμενης πλημμύρας, στην περίπτωση της μεθόδου της δυσμενέστερης διάταξης. (Κουτσογιάννης, Ευστρατιάδης, Μαμάσης, Δημητριάδης, & Μαχαίρας, 2013)

Οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζουν 3 σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι άλλων απλών μεθόδων της πράξης :

1. Βασίζονται αποκλειστικά σε δεδομένα που έχουν μετρηθεί στην περιοχή μελέτης (όμβριες καμπύλες) και όχι σε διαγράμματα της βιβλιογραφίας.
2. Οδηγούν σε ένα μοναδικό υετογράφημα σχεδιασμού ή ελέγχου, χωρίς να απαιτείται καμιά πρόσθετη παραδοχή.
3. Έχει δειχτεί μέσω σύγκρισης με πληρέστερα στοχαστικά μοντέλα (Koutsoyiannis, 1994) ότι τα αποτελέσματά τους είναι σαφώς πιο εύλογα και συνεπή, σε σχέση με αυτά της μεθόδου των αδιάστατων αθροιστικών καμπυλών.

Η βασική παραδοχή και των δύο μεθόδων είναι ότι, σε κάθε επιμέρους διάρκεια, το προκύπτον ύψος βροχής έχει την ίδια περίοδο επαναφοράς με το τελικό (συνολικό) ύψος βροχής. Βεβαίως, η παραδοχή αυτή δεν είναι ρεαλιστική, πράγμα που αποτελεί και το σημαντικότερο μειονέκτημα των δύο μεθόδων. Μολταυτά θεωρείται ότι η παραδοχή μιας ενιαίας περιόδου επαναφοράς για όλες τις χρονικές κλίμακες είναι πιο ρεαλιστική από την υιοθέτηση μιας αυθαίρετης αδιάστατης χρονικής κατανομής (Κουτσογιάννης, 2010)

Στη συνέχεια δίνεται περιγραφή των 2 μεθόδων :

Μέθοδος των εναλλασσόμενων μπλοκ (alternate blocks method)

- Επιλέγεται η διάρκεια της καταιγίδας (D) και το χρονικό βήμα των υπολογισμών (t_R)
- Σε κάθε χρονική στιγμή t υπολογίζεται το αθροιστικό σημειακό και επιφανειακό ύψος βροχής από την όμβρια καμπύλη και το συντελεστή επιφανειακής αναγωγής.

$$h_p(t, T) = t \frac{\lambda' (T^\kappa - \psi')}{(1 + t/\theta)^\eta} \quad (2.10)$$

$$h_A(t, T) = \varphi(t, A) \cdot t \cdot \frac{\lambda' (T^\kappa - \psi')}{(1 + t/\theta)^\eta} \quad (2.11)$$


Όπου

- $h_p(t, T)$: Σημειακό ύψος βροχής (αθροιστικό) τη χρονική στιγμή t (mm)
 $h_A(t, T)$: Επιφανειακό ύψος βροχής (αθροιστικό) τη χρονική στιγμή t (mm)
 T : Περίοδος επαναφοράς (έτη)
 $\varphi(t, A)$: Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής
 A : Έκταση λεκάνης

- Σε κάθε χρονική στιγμή υπολογίζεται το τμηματικό ύψος που αντιστοιχεί στη διαφορά του ύψους μιας χρονικής στιγμής από την προηγούμενη

$$h_{A_{\text{τμημ.}}} = h_A(t, T) - h_A(t - \Delta t, T) \quad (2.12)$$

- Τα τμηματικά ύψη βροχής του προηγούμενου βήματος διατάσσονται σε χρονική ακολουθία με το μέγιστο στο μέσο της επιλεγμένης συνολικής διάρκειας βροχής και τα υπόλοιπα σε φθίνουσα σειρά εναλλάξ δεξιά και αριστερά από το κεντρικό μπλοκ.



Σχήμα 2.18 : Υετογράφημα σχεδιασμού με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων block

Μέθοδος της δυσμενέστερης διάταξης (worst profile)

- Επιλέγεται η διάρκεια της καταιγίδας (D) και το χρονικό βήμα των υπολογισμών (t_R)
- Για όλα τα χρονικά βήματα t υπολογίζεται το σημειακό και επιφανειακό ύψος βροχής (αθροιστικά) από την όμβρια καμπύλη και το συντελεστή επιφανειακής αναγωγής.

$$h_p(t, T) = t \frac{\lambda' (T^\kappa - \psi')}{(1 + t/\theta)^\eta} \quad (2.13)$$

$$h_A(t, T) = \varphi(t, A) \cdot t \cdot \frac{\lambda' (T^\kappa - \psi')}{(1 + t/\theta)^\eta} \quad (2.14)$$


Όπου

- $h_p(t, T)$: Σημειακό ύψος βροχής (αθροιστικό) τη χρονική στιγμή t (mm)
 $h_A(t, T)$: Επιφανειακό ύψος βροχής (αθροιστικό) τη χρονική στιγμή t (mm)
 T : Περίοδος επαναφοράς (έτη)
 $\varphi(t, A)$: Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής
 A : Έκταση λεκάνης

- Για όλα τα χρονικά βήματα υπολογίζεται το τμηματικό ύψος που αντιστοιχεί στη διάφορα του ύψους μιας χρονικής στιγμής από την προηγούμενη

$$h_{A_{\text{τμημ.}}} = h_A(t, T) - h_A(t - \Delta t, T) \quad (2.15)$$

- Τα τμηματικά ύψη βροχής διατάσσονται σε χρονική αντιστοιχία με τις τεταγμένες του μοναδιαίου υδρογραφήματος (βλ. και παρ. 2.6) , σε τρόπο ώστε το μέγιστο ύψος βροχής να είναι απέναντι από τη μέγιστη τεταγμένη του μοναδιαίου υδρογραφήματος, το αμέσως μικρότερο απέναντι από την αμέσως μικρότερη τεταγμένη, κοκ. Η διάταξη αυτή στη συνέχεια αντιστρέφεται και έτσι προκύπτει το τελικό υετογράφημα. Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι η τεχνική αυτή πράγματι δίνει τη μέγιστη παροχή αιχμής, όταν συνδυαστεί με το μοναδιαίο υδρογράφημα. (Κουτσογιάννης, 2010)



Σχήμα 2.19 : Υετογράφημα σχεδιασμού με τη μέθοδο της δυσμενέστερης διάταξης

2.5 Ενεργές Βροχοπτώσεις


2.5.1 Μέθοδος Soil Conservation Service

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτίμηση του ενεργού ύψους βροχής χρησιμοποιείται η μέθοδος της Soil Conservation Service. (Natural Resources Conservation Service, 1972). Η μέθοδος βασίζεται στις εξής παραδοχές :

- Για ένα αρχικό διάστημα t_{a0} όλη η ποσότητα της βροχόπτωσης μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε έλλειμμα (αρχικό έλλειμμα), χωρίς να δίνει καθόλου ενεργή βροχόπτωση. Κατά συνέπεια, μετά το χρόνο t_{a0} , το μέγιστο ενεργό ύψος βροχής h_e δεν μπορεί να υπερβεί το δυνητικό μέγεθος $h - h_{a0}$, όπου h το ολικό ύψος βροχής.
- Το επιπλέον, πέραν του αρχικού h_{a0} , ελλειμματικό ύψος κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης βροχόπτωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει μια μέγιστη τιμή S , η οποία καλείται μέγιστη δυνητική κατακράτηση (potential maximum retention).
- Το αρχικό έλλειμμα είναι $h_{a0} = 0.2S$
- Σε κάθε χρονική στιγμή $t > t_{a0}$, οι λόγοι του ενεργού ύψους βροχής h_e και του ελλειμματικού μείον το αρχικό έλλειμμα $h_a - h_{a0}$ προς τα αντίστοιχα δυνητικά μεγέθη ($h - h_{a0}$ και S , αντίστοιχα), είναι ίσοι.

Βάσει των παραπάνω παραδοχών, προκύπτει η ακόλουθη εμπειρική σχέση:

$$h_e = \begin{cases} 0 & h \leq 0.2S \\ \frac{(h - 0.2S)^2}{h + 0.8S} & h > 0.2S \end{cases} \quad (2.16)$$



Σχήμα 2.20 : Αθροιστικό ολικό και ενεργό ύψος βροχής με χρονική κατανομή δυσμενέστερης διάταξης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Η μέγιστη δυνητική κατακράτηση υπολογίζεται από την εμπειρική σχέση

$$S = 254 \left(\frac{100}{CN} - 1 \right) \quad (2.17)$$

Όπου

S : Μέγιστη δυνητική κατακράτηση (mm)

CN : Αριθμός καμπύλης απορροής CN (Curve Number)

2.5.2 Αριθμός Καμπύλης απορροής (runoff Curve Number) CN

Ο αριθμός καμπύλης CN (curve number) αποτελεί μια χαρακτηριστική παράμετρο μιας λεκάνης απορροής που προτάθηκε από την Αμερικανική Soil Conservation Service (Natural Resources Conservation Service, 1972) προκειμένου να συμπυκνώσει τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης σε μία τιμή. Ο αριθμός καμπύλης λαμβάνει τιμές από 0 μέχρι 100 και επηρεάζεται από τις συνθήκες εδάφους, τις χρήσεις γης, καθώς και τις προηγούμενες συνθήκες εδαφικής υγρασίας.

Ο αριθμός καμπύλης βρίσκει εφαρμογή στον υπολογισμό μιας σειράς υδρολογικών μεγεθών που εισάγονται σε υδρολογικά μοντέλα πλημμυρών. Η τυπικότερη περίπτωση είναι η μέθοδος της SCS στην οποία ο αριθμός καμπύλης χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του χρόνου συγκέντρωσης και της ενεργού βροχόπτωσης

Η SCS κατατάσσει τα εδάφη σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τη διαπερατότητα τους.

- Ομάδα Α :** Εδάφη με μεγάλους ρυθμούς διήθησης π.χ. αμμώδη και χαλικώδη με πολύ μικρό ποσοστό ιλύος και αργίλου
- Ομάδα Β :** Εδάφη με μέσους ρυθμούς διήθησης π.χ. αμμώδης πηλός
- Ομάδα C :** Εδάφη με μικρούς ρυθμούς διήθησης π.χ. εδάφη από αργιλοπηλό, εδάφη με σημαντικό ποσοστό αργίλου, εδάφη φτωχά σε οργανικό υλικό
- Ομάδα D :** Εδάφη με πολύ μικρούς ρυθμούς διήθησης π.χ. εδάφη που διογκώνονται σημαντικά όταν διαβραχούν, πλαστικές άργιλοι. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται εδάφη μικρού βάθους με σχεδόν αδιαπέρατους υπό-ορίζοντες κοντά στην επιφάνεια

Η κατάταξη των εδαφικών σχηματισμών της περιοχής μελέτης στις παραπάνω κατηγορίες πραγματοποιήθηκε κατά την φάση 1(παραδοτέο 1)

Στη συνέχεια ορίζονται τρεις τύποι προηγούμενων συνθηκών υγρασίας

- Τύπος Ι :** Ξηρές συνθήκες (εδάφη ξηρά, αλλά πάνω από το σημείο μαρασμού), που αντιστοιχούν στην περίπτωση που η βροχόπτωση των προηγούμενων 5 ημερών είναι μικρότερη από 13 mm (ή μικρότερη των 35 mm, για φυτοκάλυψη σε συνθήκες ανάπτυξης)
- Τύπος ΙΙ :** Μέσες συνθήκες, που αντιστοιχούν σε βροχόπτωση των προηγούμενων 5 ημερών μεταξύ 13 και 38 mm (ή μεταξύ 35 και 53 mm, για φυτοκάλυψη σε συνθήκες ανάπτυξης)
- Τύπος ΙΙΙ :** Υγρές συνθήκες (εδάφη σχεδόν κορεσμένα), που αντιστοιχούν σε βροχόπτωση των προηγούμενων 5 ημερών μεγαλύτερη των 38 mm (ή μεγαλύτερη των 53 mm, για φυτοκάλυψη σε συνθήκες ανάπτυξης).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Για τις συνθήκες υγρασίας τύπου II, η SCS δίνει αναλυτικούς πίνακες με τιμές του CN για κάθε υδρολογική ομάδα εδαφών και για διάφορες χρήσεις γης. Για τις άλλες συνθήκες προηγούμενης υγρασίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες σχέσεις αναγωγής:

$$CN_I = \frac{0.42 CN_{II}}{1 - 0.0058 CN_{II}} \quad (2.18)$$


$$CN_{III} = \frac{2.3 CN_{II}}{1 + 0.013 CN_{II}} \quad (2.19)$$

Όπου

CN_I : Curve Number για ξηρές συνθήκες

CN_{II} : Curve Number για μέσες συνθήκες

CN_{III} : Curve Number για υγρές συνθήκες



Σχήμα 2.21 : Μεταβολή του CN για διαφορετικές συνθήκες αρχικής υγρασίας.

2.5.3 Εκτίμηση του CN για μέσες συνθήκες προηγούμενης υγρασίας

Οι αριθμοί καμπύλης απορροής για μέσες συνθήκες προηγούμενης υγρασίας (CN_{II}) δίνονται σε πίνακες για κάθε κατηγορία κάλυψης εδάφους και κάθε εδαφικό τύπο.

Οι αριθμοί καμπύλης απορροής για μέσες συνθήκες προηγούμενης υγρασίας (CN_{II}) δίνονται σε πίνακες για κάθε κατηγορία κάλυψης εδάφους και κάθε εδαφικό τύπο.

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση


Πίνακας 2.11: Αριθμοί καμπύλης απορροής για προηγούμενες συνθήκες υγρασίας τύπου II

κωδικός CORINE	Κωδικός SC	Περιγραφή	Υδρολογικός τύπος εδάφους			
			A	B	C	D
111	720	Συνεχής αστική οικοδόμηση	69	80	87	90
112	770	Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση	66	77	83	86
121	100	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες	85	90	93	94
122	100	Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη	87	92	94	95
123	100	Ζώνες λιμένων	85	90	93	94
124	100	Αεροδρόμια	85	90	93	94
131	200	Χώροι εξορύξεως ορυκτών	69	80	87	90
133	200	Χώροι οικοδόμησης	69	80	87	90
141	630	Περιοχές αστικού πράσινου	44	65	62	82
142	200	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	50	70	80	85
211	320	Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη	67	76	83	86
212	330	Μόνιμα αρδευόμενη γη	67	76	83	86
213	100	Ορυζώνες	59	72	81	85
221	310	Αμπελώνες	63	72	79	82
222	500	Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς	44	66	77	83
223	500	Ελαιώνες	49	59	72	82
231	400	Λιβάδια	54	70	80	85
241	500	Ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται με μόνιμες καλλιέργειες	67	76	83	86
242	320	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	67	76	83	86
243	320	Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης	67	76	83	86
311	665	Δάσος πλατυφύλλων	35	61	74	80
312	665	Δάσος κωνοφόρων	35	61	74	80
313	665	Μικτό δάσος	35	61	74	80
321	400	Φυσικοί βοσκότοποι	49	69	79	84
322	400	Θάμνοι και χερσότοποι	42	62	74	80
323	400	Σκληροφυλλική βλάστηση	42	62	74	80
324	630	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	42	62	74	80
331	200	Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές	42	62	74	80
332	200	Απογυμνωμένοι βράχοι	76	86	90	92
333	200	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	42	62	74	80
411	100	Βάλτοι στην ενδοχώρα	95	95	95	95
421	100	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	95	95	95	95
422	100	Αλυκές	95	95	95	95
511	100	Ροές υδάτων	100	100	100	100
512	100	Συλλογές υδάτων	100	100	100	100
521	100	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	100	100	100	100
523	100	Θάλασσα και ωκεανός	100	100	100	100


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Με βάση των παραπάνω πίνακα, σχηματίζεται ο χάρτης κατανομής των αριθμών καμπύλης απορροής σε πολυγωνική και ψηφιδωτή μορφή. (vector και raster αντίστοιχα). Χρησιμοποιούνται τα πολυγωνικά shapefiles με τα θεματικά επίπεδα της κάλυψης εδάφους και των εδαφικών τύπων όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα




Σχήμα 2.22: Κάλυψη εδάφους (Πηνειός π.)



Σχήμα 2.23: Εδαφικοί τύποι (Πηνειός π.)

Στη συνέχεια γίνεται υπέρθεση και «τομή» των θεματικών επιπέδων κάλυψης εδάφους και εδαφικών τύπων. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει ο **χάρτης συμπλόκων κάλυψης-εδάφους**. Ο Χάρτης συμπλόκων κάλυψης-εδάφους σε συνδυασμό με τα περιεχόμενα του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2.11) δίνει το χάρτη κατανομής των αριθμών καμπύλης απορροής CN



Σχήμα 2.24: Κατανομή CN (Πηνειός π.)

Από τον παραπάνω χάρτη μπορεί να υπολογιστεί σε κάθε λεκάνη ή υπολεκάνη απορροής ένας «μέσος» σταθμισμένος αριθμός καμπύλης απορροής. Αφού γίνει τομή του χάρτη κατανομής των CN με τα πολύγωνα των λεκανών και υπολεκανών γίνεται επιφανειακή ολοκλήρωση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, με συντελεστή βαρύτητας το εμβαδόν κάθε υποπεριοχής, έτσι ώστε να προκύψει ένας **σταθμισμένος μέσος αριθμός καμπύλης, για όλη τη λεκάνη** σύμφωνα με τη σχέση :

$$CN = \sum_{i=1}^n \left(\frac{A_i}{A} CN_i \right) \quad (2.20)$$

Όπου

CN : Αριθμός καμπύλης (Curve Number) της λεκάνης

A_i : Έκταση υποπεριοχής

A : Έκταση λεκάνης ή υπολεκάνης

CN_i : Curve Number της υποπεριοχής

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ορίζεται ότι «για να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα στην εκτίμηση του CN λαμβάνονται υπ όψιν οι πλέον πιθανές και όχι ακραίες τιμές. Επίσης για την παραγωγή του ευμενούς ή δυσμενούς πλημμυρογραφήματος χρειάζεται να προσδιοριστούν σχετικά χαμηλές ή υψηλές τιμές του CN. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται σχετικά χαμηλές/υψηλές τιμές αρχικής υγρασίας» Με βάση τα παραπάνω επιλέγεται :

- Για το ευμενές πλημμυρογράφημα λαμβάνονται προηγούμενες συνθήκες υγρασίας τύπου I (ξηρές συνθήκες)
- Για το δυσμενές πλημμυρογράφημα λαμβάνονται προηγούμενες συνθήκες υγρασίας τύπου III (υγρές συνθήκες)

2.6 Μοναδιαίο υδρογράφημα

Με τον όρο μοναδιαίο υδρογράφημα (unit hydrograph), διάρκειας βροχής d νοείται το καθαρό πλημμυρογράφημα μιας λεκάνης που παράγεται από μια ενεργό βροχόπτωση μοναδιαίου ύψους $H_o = 1cm$ και έντασης $i = H_o / d$ ομοιόμορφα κατανεμημένης στο χώρο και το χρόνο.

Στην πράξη, το μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥ) περιγράφει έναν χρονικό μετασχηματισμό της ενεργού βροχόπτωσης σε άμεση (επιφανειακή) απορροή, και αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της λεκάνης. Συνεπώς, για κάθε διάρκεια ενεργού βροχής d αντιστοιχεί ένα και μόνο ΜΥ.

Η μέθοδος του ΜΥ διατυπώθηκε από τον Sherman (1932), με αφετηρία τη θεωρία γραμμικών συστημάτων και διέπεται από δύο θεμελιώδεις αρχές:

1. **Αρχή της αναλογίας:** Δύο ενεργές βροχοπτώσεις ίδιας διάρκειας, διαφορετικού ύψους και σταθερής χρονικά και χωρικά έντασης, παράγουν υδρογραφήματα με την ίδια χρονική βάση, όπου σε κάθε χρονική στιγμή ο λόγος των παροχών τους είναι ίσος με τον λόγο των υψών τους (ή, ισοδύναμα, των εντάσεων).
2. **Αρχή της επαλληλίας:** Το συνολικό υδρογράφημα που παράγεται από διαδοχικές βροχοπτώσεις είναι το υδρογράφημα με τεταγμένες (δηλαδή τιμές επιφανειακής παροχής) το άθροισμα των τεταγμένων των επιμέρους υδρογραφημάτων.


Οι αρχές της επαλληλίας και της αναλογίας αξιοποιούνται για τον υπολογισμό σύνθετων υδρογραφημάτων, που παράγονται από διαδοχικά επεισόδια ενεργού βροχής, διαφορετικής έντασης. Με την υπόθεση της ανεξαρτησίας των επεισοδίων βροχής, είναι δυνατή η σύνθεση οποιουδήποτε υδρογραφήματος, εφόσον είναι γνωστό το ενεργό υετογράφημα, δηλαδή το συνολικό υετογράφημα, μετά την αφαίρεση των υδρολογικών ελλειμμάτων.

Το ΜΥ μιας λεκάνης υπολογίζεται μέσω διαδικασιών βελτιστοποίησης όταν είναι γνωστό το ενεργό υετογράφημα και το αντίστοιχο πλημμυρογράφημα σε μία λεκάνη. Όταν δεν διατίθενται ταυτόχρονες μετρήσεις βροχής και απορροής το μοναδιαίο υδρογράφημα μιας λεκάνης εκτιμάται με εμπειρικές μεθόδους (συνθετικό ΜΥ).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται το συνθετικό ΜΥ της Soil Conservation (Natural Resources Conservation Service, 1972) Service. το οποίο δίνεται σε αδιάστατη μορφή. Η τεταγμένη εκφράζεται ως ο λόγος της παροχής (q) ως προς την αιχμή (q_p) και η τετμημένη ως ο λόγος του χρόνου (t) ως προς το χρόνο που παρατηρείται η μέγιστη παροχή - χρόνος ανόδου (T_p). Το αδιάστατο υδρογράφημα της SCS παρουσιάζεται γραφικά στο σχήμα που ακολουθεί :



Σχήμα 2.25: Αδιάστατο συνθετικό ΜΥ της SCS

Η παροχή αιχμής εκτιμάται από τη σχέση :

$$q_p = C \frac{A}{T_p} \quad (2.21)$$

Όπου

q_p : Παροχή αιχμής (m^3/sec)

C : Συντελεστής ίσος με 2.08 για το SI

A : Έκταση λεκάνης απορροής (km^2)

T_p : Χρόνος ανόδου. Ο χρόνος από την έναρξη της βροχής μέχρι την εμφάνιση της αιχμής του πλημμυρογραφήματος (h)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Ο χρόνος ανόδου εκτιμάται από τη σχέση

$$T_p = t_L + \frac{t_R}{2} \quad (2.22)$$

Όπου

- T_p : Χρόνος ανόδου (time of peak)
- t_R : Διάρκεια του περισσέυματος βροχής. Είναι ο χρόνος για τον οποίο υπολογίζεται το μοναδιαίο υδρογράφημα. Αποτελεί το χρονικό βήμα των υπολογισμών.
- t_L : Χρόνος υστέρησης αιχμής (lag time). Ο χρόνος μεταξύ του κ.β. του υετογραφήματος και της αιχμής του πλημμυρογραφήματος

Σύμφωνα με την SCS, ο χρόνος υστέρησης αιχμής μπορεί να εκτιμάται από τη σχέση

$$t_L = 0.6t_c \quad (2.23)$$

Όπου

- t_L : Χρόνος υστέρησης αιχμής (lag time)
- t_c : Χρόνος συγκέντρωσης της λεκάνης

2.7 Χρόνος συγκέντρωσης

Ο χρόνος συγκέντρωσης (ή χρόνος συρροής) αποτελεί χαρακτηριστική χρονική παράμετρο της λεκάνης και ορίζεται, θεωρητικά, ως ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει το νερό που απορρέει επιφανειακά από το υδραυλικά πιο απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης μέχρι τη διατομή εξόδου (Dingman, 1994). Ο (McCuen, 2009) αναφέρει και μια διαφορετική θεωρητική ερμηνεία, ορίζοντας ως χρόνο συγκέντρωσης τη χρονική απόσταση από το πέρας της ενεργού βροχόπτωσης (δηλαδή του τμήματος της βροχής που μετατρέπεται σε άμεση ή επιφανειακή απορροή) μέχρι το πέρας της επιφανειακής απορροής. Η διαδρομή του νερού ορίζεται κατά μήκος της κύριας μισγάγκειας της λεκάνης και περιλαμβάνει 2 συνιστώσες

- Τη διαδρομή του νερού στο ανάντη – μη διαμορφωμένο τμήμα (πλαγιές και μισγάγκειες)
- Τη διαδρομή στο κατάντη διαμορφωμένο τμήμα του κύριου υδατορεύματος

Ο χρόνος συγκέντρωσης εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως:

- Το σχήμα και η έκταση της λεκάνης απορροής·
- Το μήκος και η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου·
- Η κλίση του εδάφους·
- Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την τραχύτητα του εδάφους (π.χ. φυτοκάλυψη)·
- Τα γεωμετρικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά υδρογραφικού δικτύου.

Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του στη βάση των φυσικών νόμων. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται συνήθως απλές εμπειρικές σχέσεις της βιβλιογραφίας, οι οποίες εκτιμούν τον χρόνο συγκέντρωσης, συναρτήσκει χαρακτηριστικών γεωμετρικών μεγεθών της λεκάνης (επιφάνεια, κλίση, κτλ.).

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η σχέση του Giandotti Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη προσέγγιση στην ελληνική πρακτική, και είναι αυτή μάλιστα που συστήνεται από τις προδιαγραφές των υδραυλικών έργων (ΠΔ 696, 1974). Από εκτεταμένες αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων στην Κύπρο, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η μοναδική που αναπαράγει με ικανοποιητική ακρίβεια τις παρατηρημένες παροχές αιχμής, μέσω της ορθολογικής μεθόδου (Γαλιούνα, 2011). Η χρήση της σχέσης Giandotti προτείνεται σε σύγχρονα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την υδρολογία των πλημμυρών (Efstratiadis, Koussis, Koutsoyiannis, & Mamasis, 2014) (Κουκουβίνος, 2014)

$$t_c = \frac{4\sqrt{A} + 1,5L}{0,8\sqrt{\Delta Z}} \quad (2.24)$$

Όπου

- t_c : Χρόνος συγκέντρωσης (h)
- A : Επιφάνεια λεκάνης απορροής (km²)
- L : Μήκος κύριας μισγάγγειας (km)
- ΔZ : Η υψομετρική διαφορά του μέσου υψομέτρου της λεκάνης από το υψόμετρο της εξόδου της (m)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Αν και στις περισσότερες εμπειρικές σχέσεις και στην καθιερωμένη πρακτική, ο χρόνος συγκέντρωσης λαμβάνεται σταθερός, αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Από τον ορισμό του χρόνου συγκέντρωσης και την ανάλυση των 2 διαδρομών που αναφέρθηκε προηγουμένως, προκύπτει ότι ο χρόνος συγκέντρωσης μειώνεται με την αύξηση παροχής.

Σε πρακτικές εφαρμογές προτείνεται η παρακάτω εμπειρική σχέση (Ευστρατιάδης, και συν., 2012) για τη συσχέτιση του υπολογιζόμενου χρόνου συγκέντρωσης κατά Giandotti t_c με το χρόνο συγκέντρωσης που αντιστοιχεί σε διάφορες περιόδους επαναφοράς $t_c(T)$.

$$t_c(T) = t_c \sqrt{\frac{i(5)}{i(T)}} = t_c \cdot \sqrt{\frac{(5^\kappa - \psi')}{(T^\kappa - \psi')}} \quad (2.25)$$

Όπου

$t_c(T)$: Χρόνος συγκέντρωσης για την εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς (h)

t_c : Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti

$i(5)$: Κρίσιμη ένταση βροχής που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς $T = 5$ έτη, για την οποία θεωρείται αντιπροσωπευτική η εκτίμηση του χρόνου συγκέντρωσης κατά Giandotti

$i(T)$: Ένταση βροχής για την εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς

Με τη σχέση αυτή εκτός από την περίοδο επαναφοράς λαμβάνονται υπ όψιν και οι συνθήκες που εξετάζονται (ευμενείς ή δυσμενείς) μέσω της μεταβολής της έντασης που αντιστοιχεί στο κάτω και άνω όριο εμπιστοσύνης της όμβριας καμπύλης. Τελικά η σχέση (2.25) για μέσες ευμενείς και δυσμενείς συνθήκες αντίστοιχα γράφεται:

$$t_c(T) = t_c \cdot \sqrt{\frac{(5^\kappa - \psi')}{(T^\kappa - \psi')}} \quad (2.26)$$

$$t_c(T) = t_c \cdot \sqrt{\frac{(5^\kappa - \psi')}{\Lambda_L (T^\kappa - \psi')}} \quad (2.27)$$

$$t_c(T) = t_c \cdot \sqrt{\frac{(5^\kappa - \psi')}{\Lambda_U (T^\kappa - \psi')}} \quad (2.28)$$

Όπου

$t_c(T)$: Χρόνος συγκέντρωσης για την εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς (h)

κ' : Παράμετρος σχήματος της όμβριας καμπύλης της εξεταζόμενης λεκάνης/υπολεκάνης

ψ' : Παράμετρος θέσης της όμβριας καμπύλης της εξεταζόμενης λεκάνης/υπολεκάνης

Λ_L : Λόγος εντάσεων κάτω ορίου εμπιστοσύνης προς την τιμή της όμβριας καμπύλης

Λ_U : Λόγος εντάσεων άνω ορίου εμπιστοσύνης προς την τιμή της όμβριας καμπύλης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία μέση μείωση του χρόνου συγκέντρωσης Giandotti με βάση όλες τις λεκάνες του ΥΔ GR02 σύμφωνα με τις σχέσεις (2.26)-(2.28). Παρατηρείται ότι η μείωση του χρόνου είναι σημαντική. Αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση και της παροχής που θα υπολογιστεί.

Πίνακας 2.12: Μέση μείωση του χρόνου συγκέντρωσης Giandotti για το ΥΔ GR02

	T=50	T=100	T=1000
Ευμενείς συνθήκες	15.8%	19.4%	27.8%
Μέσες συνθήκες	22.9%	28.0%	41.5%
Δυσμενείς συνθήκες	27.5%	33.7%	50.8%

2.8 Πλημμυρική παροχή

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μοναδιαίου υδρογραφήματος ο μετασχηματισμός βροχής σε απορροή περιγράφεται από την απόκριση ενός γραμμικού συστήματος (λεκάνη απορροής) σε μία διέγερση (ενεργό υετογράφημα). Η μαθηματική διαδικασία είναι γνωστή ως Discrete Pulse Response Function

Η παροχή δίνεται από το ακόλουθο συνελκτικό ολοκλήρωμα της ενεργού βροχόπτωσης με το μοναδιαίο υδρογράφημα (convolution integral) (Chow, Maidment, & Mays, 1988)

$$Q_n = \sum_{m=1}^{n \leq M} P_m U_{n-m+1} \quad (2.29)$$

Όπου

Q_n : Παροχή τη χρονική στιγμή $n\Delta t$

P_m : Ύψος του περισσέυματος βροχής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από $m\Delta t$ έως $(m+1)\Delta t$

U_{n-m+1} : Τιμή του μοναδιαίου υδρογραφήματος τη χρονική στιγμή $(n-m+1)\Delta t$

M : Συνολικός αριθμός των «διακριτών παλμών ενεργού βροχόπτωσης»

Δt : Χρονικό βήμα της προσομοίωσης

2.9 Βασική ροή

Στην πλημμυρική παροχή που προκύπτει από επαλληλία της ενεργού βροχόπτωσης για την συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς και του μοναδιαίου υδρογραφήματος προστίθενται (σε ποταμούς με συνεχή ροή) οι λοιπές συνιστώσες της απορροής (κατά κανόνα η βασική ροή ή και η απορροή από τήξη χιονιού), ώστε να εξαχθεί το τελικό υδρογράφημα σχεδιασμού.

Για την εκτίμηση της βασικής ροής, μια εύλογη παραδοχή είναι ότι η τελευταία αντιστοιχεί στη μέση υπερετήσια παροχή του ποταμού στη συγκεκριμένη θέση. Εναλλακτικά, και για λόγους ασφαλείας, μπορεί να θεωρηθεί η μέση παροχή του υγρότερου μήνα. (Ευστρατιάδης, Κουτσογιάννης, Μαμάσης, Δημητριάδης, & Μαχαίρας, 2012).

Απαιτούνται επομένως χρονοσειρές υδρομετρήσεων ή εναλλακτικά σταθμημετρήσεων με γνωστές σχέσεις στάθμης - παροχής. Η πραγματικότητα είναι ότι τα στοιχεία υδρομετρήσεων είναι σπάνια, η αξιοπιστία τους είναι ελεγχόμενη και το εύρος των παρατηρήσεων συνήθως καλύπτει λίγα έτη. Περισσότερα δεδομένα υπάρχουν από μετρήσεις στάθμης, όμως και αυτά είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν διότι δεν διατίθενται σχέσεις στάθμης-παροχής, οι θέσεις των οργάνων αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου, η κοίτη μεταβάλλεται κλπ.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι δύσκολο να υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση της βασικής ροής. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 2 λόγους. Αφ' ενός στα περισσότερα υδάτινα σώματα που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη η ροή είναι έντονα εποχική και κατά κύριο λόγο χειμαρρική. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις μεγάλων ποταμών παρατηρείται συνεχής ροή ύδατος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αφ' ετέρου κατά τη διάρκεια πλημμυρικών επεισοδίων η βασική ροή αποτελεί μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής παροχής, που γίνεται πιο αμελητέο όσο αυξάνει η περίοδος επαναφοράς (Ευστρατιάδης, Κουτσογιάννης, Μαμάσης, Δημητριάδης, & Μαχαίρας, 2012).

Για τη βασική ροή αναζητήθηκαν διαθέσιμα στοιχεία υδρομετρήσεων ώστε να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή εκτίμηση της βασικής ροής. Αναζητήθηκαν στοιχεία από την ΕΤΥΜΠ, από το δίκτυο «Δευκαλίων» αλλά και από τον τομέα υδρολογίας της ΔΕΗ. Τα δεδομένα που βρέθηκαν καλύπτουν ιδιαίτερα μικρό μέρος των θέσεων ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η βασική ροή αποτελεί αμελητέο ποσοστό της πλημμυρικής παροχής.

Κατά την υδρολογική προσομοίωση η βασική απορροή θεωρήθηκε μηδενική και η ανάλυση έγινε μόνο για τα πλημμυρικά επεισόδια.

2.10 Δεδομένα υδρομετρήσεων


Η μελετητική ομάδα ήρθε σε επαφή με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται δεδομένα υδρομετρήσεων και συγκεντρώσε τα παρακάτω στοιχεία

Πίνακας 2.13 : Δεδομένα υδρομετρήσεων που συγκεντρώθηκαν

ΣΤΑΘΜΟΣ	ΡΕΜΑ/ΠΟΤΑΜΟΣ	ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ	ΠΗΝΕΙΟΣ Π.	ΔΕΗ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΟΥΡΙ	ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ	ΔΕΗ


Οι παραπάνω μετρήσεις είναι ημερήσιες ή μηνιαίες παροχές.

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τα δεδομένα που ελήφθησαν



Σχήμα 2.26 : Παροχή στη θέση «Καβάσιλα» (Πηνειός Π.) (πηγή ΔΕΗ ΑΕ)

Ο υδρομετρικός σταθμός «Καβάσιλα» βρίσκεται σε θέση γέφυρας κοντά στον ομώνυμο οικισμό σε περιοχή 19 km κατάντη του φράγματος και 16 km ανάντη της εκβολής του. Το εύρος της χρονοσειράς των καταγραφών είναι μικρό. Επιπλέον οι μέγιστες καταγραφές είναι της τάξεως των 60 m³/sec Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υδρολογικής προσομοίωσης οι παροχές αιχμής που αναμένονται στην θέση αυτή είναι αρκετά υψηλότερες



Σχήμα 2.27 : Παροχή στη θέση «Σήραγγα Σούρι»» (Κλειστή λεκάνη Στυμφαλίας) (πηγή ΔΕΗ ΑΕ)

Από τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να εκτιμηθεί μια τιμή για την βασική ροή.

2.11 Υδρολογική διόδευση

Στη συνήθη πρακτική των υδρολογικών μελετών εντάσσεται η μεθοδολογία των υδρολογικών διοδεύσεων.

Το πρόβλημα της διόδευσης μιας πλημμύρας δηλαδή της αναπαράστασης της εξέλιξης ενός πλημμυρικού φαινομένου στο χώρο και το χρόνο περιγράφεται από τις διαφορικές εξισώσεις μονοδιάστατης βαθμιαία μεταβαλλόμενης ροής σε ανοιχτούς αγωγούς (εξισώσεις Saint Venant).

Η επίλυση των εξισώσεων γίνεται με αριθμητικά σχήματα πεπερασμένων διαφορών και αποτελεί αντικείμενο του παραδοτέου 5.

Στην πράξη πολλές φορές χρησιμοποιείται μια ορισμένη κατηγορία μεθόδων οι οποίες περιγράφονται με τον όρο «υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμυρών» και περιλαμβάνουν απλούστερα και πιο εύχρηστα σχήματα επίλυσης. Τα χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα (Κουτσογιάννης, 1988):

- Δεν αντιμετωπίζουν την πλήρη χωροχρονική εξέλιξη της πλημμύρας, αλλά μελετούν το πλημμυρικό φαινόμενο ως προς τη χρονική του εξέλιξη σε δύο μόνο σημεία που αποτελούν το ανάντη και το κατάντη όριο (είσοδος και έξοδος) ενός τμήματος υδατορεύματος
- Το τμήμα του υδατορεύματος το αντιμετωπίζουν ως ένα κλειστό υδρολογικό σύστημα το οποίο μετασχηματίζει την παροχή εισροής (είσοδος) στην παροχή εκροής (έξοδος).
- Δεν χρησιμοποιούν την εξίσωση κίνησης, αλλά την αντικαθιστούν με μία συνάρτηση απόκρισης (response function) κλειστού τύπου (“μαύρου κουτιού” – black box).

Επειδή αντικείμενο του παραδοτέου Π5 είναι η διόδευση των πλημμυρογραφημάτων με υδραυλικές μεθόδους, οι οποίες είναι ακριβέστερες των υδρολογικών, επιλέχθηκε να μη ληφθούν υπ’ όψιν στο παρόν παραδοτέο Π4 υδρολογικές διοδεύσεις των πλημμυρογραφημάτων στα διάφορα υδατορεύματα.

2.12 Απαιτήσεις σεναρίων

Στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών δίνονται οι απαιτήσεις των διαφόρων σεναρίων που πρέπει να εξεταστούν. Για όλες τις λεκάνες και για περιόδους επαναφοράς 50,100 και 1000 ετών απαιτείται να παραχθούν τα **μέσα υδρογραφήματα** χρησιμοποιώντας τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις των σχετικών παραμέτρων (όμβρια καμπύλη, CN, χρόνος συγκέντρωσης) και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επικρατούσες συνθήκες όπως π.χ. πρόσφατες πυρκαγιές.

Πέραν όμως των μέσων υδρογραφημάτων, απαιτείται να παραχθούν, **ειδικά στους ποταμούς**, και τα δυσμενή και ευμενή πλημμυρικά υδρογραφήματα που ορίζονται ως εξής:

- **Δυσμενές υδρογράφημα:** το υδρογράφημα που αντιστοιχεί στο άνω όριο εμπιστοσύνης της όμβριας καμπύλης και με εύλογα δυσμενείς (όχι όμως τις πλέον ακραίες) τιμές των συντελεστών υπολογισμού των υδρογραφημάτων (όπως σχετικά υψηλές τιμές συντελεστών CN, σχετικά χαμηλές τιμές χρόνου συγκέντρωσης κλπ.)
- **Ευμενές υδρογράφημα:** το υδρογράφημα που αντιστοιχεί στο κάτω όριο εμπιστοσύνης της όμβριας καμπύλης και με εύλογα ευμενείς τιμές των συντελεστών υπολογισμού των υδρογραφημάτων.

Γίνεται λοιπόν διάκριση σε ρέματα/χειμάρρους και ποταμούς η οποία οδηγεί στον υπολογισμό διαφορετικών σεναρίων για κάθε υδάτινο σώμα. Οι απαιτήσεις συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 2.14 : Απαιτήσεις σεναρίων για ρέματα και χειμάρρους

Σενάριο πλημμύρας	T	Χρονική κατανομή	CN	Όμβρια καμπύλη	Πλημμυρογράφημα
Υψηλής πιθανότητας υπέρβασης	50	alternate blocks	Πλέον πιθανή τιμή	κεντρική τιμή	Μέσο
Μέσης πιθανότητας υπέρβασης	100	alternate blocks	Πλέον πιθανή τιμή	κεντρική τιμή	Μέσο
Χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης	1000	worst profile	Πλέον πιθανή τιμή	κεντρική τιμή	Μέσο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση


Πίνακας 2.15 : Απαιτήσεις σεναρίων για ποταμούς

Σενάριο πλημμύρας	T	Χρονική κατανομή	CN	Όμβρια καμπύλη	Πλημμυρογράφημα
Υψηλής πιθανότητας υπέρβασης	50	alternate blocks	Πλέον πιθανή τιμή	κεντρική τιμή	Μέσο
Υψηλής πιθανότητας υπέρβασης	50	alternate blocks	Χαμηλή αρχική υγρασία	κάτω όριο εμπιστοσύνης	Ευμενές
Υψηλής πιθανότητας υπέρβασης	50	alternate blocks	Υψηλή αρχική υγρασία	άνω όριο εμπιστοσύνης	Δυσμενές
Μέσης πιθανότητας υπέρβασης	100	alternate blocks	Πλέον πιθανή τιμή	κεντρική τιμή	Μέσο
Μέσης πιθανότητας υπέρβασης	100	alternate blocks	Χαμηλή αρχική υγρασία	κάτω όριο εμπιστοσύνης	Ευμενές
Μέσης πιθανότητας υπέρβασης	100	alternate blocks	Υψηλή αρχική υγρασία	άνω όριο εμπιστοσύνης	Δυσμενές
Χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης	1000	worst profile	Πλέον πιθανή τιμή	κεντρική τιμή	Μέσο
Χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης	1000	worst profile	Χαμηλή αρχική υγρασία	κάτω όριο εμπιστοσύνης	Ευμενές
Χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης	1000	worst profile	Υψηλή αρχική υγρασία	άνω όριο εμπιστοσύνης	Δυσμενές

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

3.1 Γενικά

Για τον υπολογισμό όλων των σεναρίων της υδρολογικής προσομοίωσης χρησιμοποιείται η τελευταία έκδοση (Δεκέμβριος 2013) του λογισμικού πακέτου HEC HMS (Hydrologic Modelling System). Το λογισμικό αναπτύχθηκε από το Κέντρο Τεχνικής Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center) του σώματος μηχανικών του Αμερικανικού Στρατού (U.S. Army Corps of Engineers).



Με το HEC HMS μπορούν να περιγραφούν αναλυτικά όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη βροχόπτωση και στο μετασχηματισμό της σε απορροή σε λεκάνες δενδριτικού τύπου.

Στο λογισμικό έχουν ενσωματωθεί μια σειρά από μεθόδους που μπορούν να προσομοιώσουν τη λειτουργία της λεκάνης απορροής. Με τις μεθόδους αυτές μπορούν να περιγραφούν η βροχόπτωση, οι

απώλειες της βροχής, η άμεση απορροή, η βασική απορροή και ο μετασχηματισμός του περισσεύματος βροχής σε απορροή.

Η μεθοδολογία της SCS για τον υπολογισμό της ενεργού βροχόπτωσης, το συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα της SCS καθώς και ο υπολογισμός του πλημμυρογραφήματος με τη μέθοδο του μοναδιαίου υδρογραφήματος είναι ενσωματωμένες στο λογισμικό.

Το λογισμικό αποτελείται από 3 επιμέρους ενότητες.

1. **Μοντέλο λεκάνης (Basin Model).** Εισάγεται η μορφή του συστήματος που εξετάζεται και επιλέγονται οι βασικές παράμετροι. Το σύστημα μπορεί να αναφέρεται σε μεμονωμένη λεκάνη απορροής, λεκάνη απορροής επιμερισμένη σε υπολεκάνες, σύστημα λεκανών, ταμειυτήρες κ.α. Οι βασικές παράμετροι έχουν να κάνουν με

- τη μέθοδο των απωλειών (ενεργός βροχόπτωση)
- το μετασχηματισμό βροχής σε απορροή
- τη βασική ροή
- τη μέθοδο υδρολογικής διόδευσης.

Στο λογισμικό υπάρχουν διαθέσιμες πολλές μεθοδολογίες για τις παραπάνω διαδικασίες. όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιείται η μέθοδος της SCS για τις απώλειες, η μέθοδος του συνθετικού ΜΥ της SCS για το μετασχηματισμό βροχής σε απορροή, η βασική ροή τίθεται ίση με μηδέν, ενώ δεν γίνεται υδρολογική διόδευση. Η τελευταία παραδοχή είναι υπέρ της ασφαλείας καθώς εάν εφαρμοζόταν διόδευση οι παροχές θα ήταν ελαφρώς μειωμένες.

2. **Υετογράφημα σχεδιασμού (Meteorologic Model).** Εισάγεται το υετογράφημα σχεδιασμού και ορίζονται οι απαραίτητες παράμετροι (πιθανότητα υπέρβασης επιλεγμένη περίοδος επαναφοράς, συνολική διάρκεια βροχής σχεδιασμού, χρονική διάρκεια επιμέρους τμήματος βροχόπτωσης που λαμβάνεται σταθερό)

Το πρόγραμμα μπορεί να κατασκευάσει το υετογράφημα σύμφωνα με την μέθοδο των alternate blocks, αν περιγραφεί η όμβρια καμπύλη και επιλεγεί η θέση της αιχμής (εν προκειμένω στο μέσο της διάρκειας).

Η μέθοδος της δυσμενέστερης διάταξης δεν υποστηρίζεται υπολογιστικά από το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό ο υπολογισμός των τμηματικών υψών βροχής και η αναδιάταξη τους σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφηκε στην παρ. 0 γίνεται εκτός προγράμματος και το υετογράφημα εισάγεται στη συνέχεια στο πρόγραμμα.

3. **Μοντέλο Ελέγχου (Control Model).** Το μοντέλο ελέγχου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα προσομοίωσης και στο χρονικό βήμα των υπολογισμών. Ορίζεται η χρονική διάρκεια των υπολογισμών με εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης καθώς και το χρονικό βήμα με ελάχιστο βήμα υπολογισμών το 1 min. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε συνολική διάρκεια προσομοίωσης 4 ημέρες και βήμα υπολογισμών 15 λεπτά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Εννέα (9) Μοντέλα λεκάνης (basin models). Αυτά αντιστοιχούν σε μέσες, δυσμενείς και ευμενείς συνθήκες αντίστοιχα. Οι παράμετροι που μεταβάλλονται είναι το CN και ο χρόνος υστέρησης αιχμής, ο οποίος εξαρτάται από το χρόνο συγκέντρωσης.

A/A	Περιγραφή	Περίοδος επαναφοράς	Παράμετρος	Εφαρμογή
1	Μέσες συνθήκες	50	$t_{Lag,50}$	Όλες τις λεκάνες
2		100	$t_{Lag,100}$	
3		1000	$t_{Lag,1000}$	
4	Ευμενείς συνθήκες	50	$t_{Lag,50}$	Λεκάνες ποταμών
5		100	$t_{Lag,100}$	
6		1000	$t_{Lag,1000}$	
7	Δυσμενείς συνθήκες	50	$t_{Lag,50}$	Λεκάνες ποταμών
8		100	$t_{Lag,100}$	
9		1000	$t_{Lag,1000}$	

Εννέα (9) υετογραφήματα για κάθε υπολογιστική λεκάνη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

A/A	Ύψος βροχής	Περίοδος επαναφοράς	Διάταξη	Εφαρμογή
1	Κεντρική τιμή όμβριας καμπύλης	50	Alternate blocks	Όλες τις λεκάνες
2		100	Alternate blocks	
3		1000	Worst profile	
4	Κάτω όριο εμπιστοσύνης	50	Alternate blocks	Λεκάνες ποταμών
5		100	Alternate blocks	
6		1000	Worst profile	
7	Άνω όριο εμπιστοσύνης	50	Alternate blocks	Λεκάνες ποταμών
8		100	Alternate blocks	
9		1000	Worst profile	

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3 σε κάθε λεκάνη και υπολεκάνη του μοντέλου έγινε υπολογισμός μορφολογικών παραμέτρων, παραμέτρων της όμβριας καμπύλης και υετογραφημάτων. Επιπλέον υπολογίστηκε το συνθετικό ΜΥ της SCS ώστε να παραχθούν τα απαραίτητα πλημμυρογραφήματα.

3.2 Μεθοδολογία εργασίας


Επειδή ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ μεγάλος και απαιτείται εξαγωγή χωρικής πληροφορίας πριν τους υδρολογικούς υπολογισμούς, αναπτύχθηκε ένα σύστημα «προεπεξεργασίας» με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας και Βάσεων Δεδομένων.

Η διασύνδεση αυτή επιτρέπει τη δυναμική ενημέρωση των χωρικών παραμέτρων για κάθε λεκάνη/υπολεκάνη και στη συνέχεια τον υπολογισμό των υετογραφημάτων και τη δημιουργία των αρχείων εισόδου στο λογισμικό HEC-HMS (Basin Models, Meteorologic Models).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μεθοδολογία εργασίας που ακολουθήθηκε.



Σχήμα 3.1: Μεθοδολογία εργασίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

3.3 Δεδομένα εισόδου -Χαρακτηριστικά λεκανών και υπολεκανών

Για κάθε λεκάνη/υπολεκάνη, εξάγονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι παράμετροι της όμβριας καμπύλης και στη συνέχεια, υπολογίζονται όλα τα δεδομένα εισόδου στο λογισμικό υδρολογικής προσομοίωσης.

Τα δεδομένα εισόδου είναι η επιφάνεια, ο χρόνος συγκέντρωσης, ο αριθμός CN, το ΜΥ και τα υετογραφήματα σχεδιασμού. Η πληροφορία αυτές σχηματίζουν με τοπικό τρόπο την «ταυτότητα» κάθε υπολεκάνης και παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν

Αναφέρεται η κωδικοποίηση της λεκάνης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το χρόνο συγκέντρωσης, οι παράμετροι του ΜΥ, οι παράμετροι της όμβριας καμπύλης και τα γραφήματα των ομβρίων καμπυλών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ενδεικτικά ένα παράδειγμα «ταυτότητας». Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις υπολεκάνες υπάρχουν στο παράρτημα Π1

Πίνακας 3.1: «Ταυτότητα» λεκάνης/υπολεκάνης GR271506401


Βουραϊκός Π.						
Καταιγίδα σχεδιασμού διάρκειας 12h						
Κατάταξη	Ποταμός	Μέσες συνθήκες	Περίοδος Επαναφοράς	T=50	T=100	T=1000
			Curve Number :	65.1		
			Χρόνος συγκέντρωσης tc (h) :	4.2	3.9	3.4
Κωδικός υπολεκάνης:	GR271506401	Δυσμενείς συνθήκες	Curve Number :	81.1		
Κωδικός λεκάνης	GR2715064		Χρόνος συγκέντρωσης tc (h) :	4.0	3.7	2.9
Επιφάνεια SA (km ²) :	240.29	Ευμενείς συνθήκες	Curve Number :	43.9		
Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):	43.64		Χρόνος συγκέντρωσης tc (h) :	0.9	0.9	0.8
Μέσο Υψόμετρο Hm (m):	981.44	ΜΥ 1h Μέσες συνθήκες	Χρόνος ανόδου Tp (h) :	2.5	2.4	2.1
Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):	0.22		Παροχή αιχμής Qp (m ³ /sec) :	197.38	207.78	241.72
Μέση Κλίση Is (%) :	46.81		Χρόνος βάσης Tb (h) :	12.7	12.0	10.3

Όμβρια Καμπύλη	Παράμετροι		Διαστήματα Εμπιστοσύνης 80%			
$i(d,T)=\frac{\lambda'\left(T^{\kappa}-\psi'\right)}{\left(1+d/\theta\right)^{\eta}}$	λ' =	678.014		T=50	T=100	T=1000
	κ =	0.061	Λ _L	0.88	0.85	0.74
	ψ' =	0.772				
	θ =	0.089	Λ _U	1.10	1.14	1.32
	η =	0.724				

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Χρόνος	Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής	Σημειακή βροχόπτωση T=50 έτη	Επιφανειακή βροχόπτωση T=50 έτη	Σημειακή βροχόπτωση T=100 έτη	Επιφανειακή βροχόπτωση T=100 έτη	Σημειακή βροχόπτωση T=1000 έτη	Επιφανειακή βροχόπτωση T=1000 έτη
d (h)	$\phi(d,A)$	h_{p50} (mm)	h_{A50} (mm)	h_{p100} (mm)	h_{A100} (mm)	h_{p1000} (mm)	h_{A1000} (mm)
1/12	0.390	17.4	6.8	19.3	7.5	26.3	10.2
1/4	0.585	32.0	18.7	35.5	20.7	48.3	28.2
1	0.744	54.9	40.9	61.0	45.4	83.0	61.8
2	0.799	68.6	54.8	76.1	60.8	103.6	82.8
3	0.826	77.5	64.0	86.0	71.0	117.1	96.7
6	0.863	94.8	81.9	105.2	90.9	143.3	123.7
12	0.893	115.4	103.0	128.1	114.4	174.4	155.7



Σχήμα 3.2 : Όμβριες Καμπύλες λεκάνης / υπολεκάνης GR271506401

Χαρακτηριστικό	Μονάδα μέτρησης		Περιγραφή
Κατάταξη			Δηλώνεται αν εξετάζεται ρέμα (Ρ) ή ποταμός (Π). Επηρεάζεται ο αριθμός των σεναρίων που θα εξεταστούν (παρ. 2.12)
Κωδικός υπολεκάνης:			Ο κωδικός της λεκάνης απορροής
Κωδικός λεκάνης			Ο κωδικός της υπολεκάνης απορροής
Επιφάνεια	S_A	Km ²	Η επιφάνεια της λεκάνης απορροής
Μήκος κύριας μισγάγκειας	L	km	Το μήκος της κύριας μισγάγκειας. Όπως αναφέρθηκε και στο παραδοτέο 1 η κύρια μισγάγκεια επιλέχθηκε με βάση το μήκος της διαδρομής και την τάξη κατά Shreeve
Μέσο Υψόμετρο	H_m	m	Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης
Υψόμετρο στην	H_{ds}	m	Το υψόμετρο στο πλέον κατάντη σημείο της κύριας μισγάγκειας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Χαρακτηριστικό	Μονάδα μέτρησης		Περιγραφή
έξοδο			
Μέση Κλίση	I_s	(%)	Υπολογίζεται από τη σχέση $I = \frac{1}{S_A} \int_{S_A} i dS$
Curve Number (μέσες συνθήκες)		-	Ο αριθμός CN σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην παρ. 2.5.3
Χρόνος συγκέντρωσης		(h)	Ο χρόνος συγκέντρωσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην παρ. 2.7
Curve Number (δυσμενείς συνθήκες)		-	Ο αριθμός CN για δυσμενείς συνθήκες σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην παρ. 2.5.3
Curve Number (ευμενείς συνθήκες)		-	Ο αριθμός CN για ευμενείς συνθήκες σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην παρ. 2.5.3
Χρόνος ανόδου MY 1h (μέσες συνθήκες)	T_p	(h)	Ο χρόνος από την έναρξη της βροχής μέχρι την εμφάνιση της αιχμής του πλημμυρογραφήματος. Δίνεται από τη σχέση $T_p = t_L + \frac{t_R}{2}$
Παροχή αιχμής MY 1h (μέσες συνθήκες)	Q_p	(m ³ /sec)	Η μέγιστη παροχή του MY. Δίνεται από τη σχέση $q_p = C \frac{A}{T_p}$
Χρόνος βάσης	T_b	(h)	Η συνολική διάρκεια του MY. Δίνεται από τη σχέση $T_b = 5T_p$
λ', κ, ψ', θ, n	Παράμετροι όμβριας καμπύλης για την εξεταζόμενη λεκάνη/υπολεκάνη		
Λ _L Λ _U	Λόγος του ύψους βροχής που αντιστοιχεί στο κάτω (ή άνω)όριο εμπιστοσύνης προς το ύψος βροχής από την όμβρια καμπύλη		

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

4.1 Αποτελέσματα σεναρίων

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των υπολεκανών του υδρολογικού ομοιώματος ομαδοποιημένα για κάθε ΖΔΥΚΠ. Φαίνεται η παροχή αιχμής του πλημμυρογραφήματος για κάθε σενάριο που εξετάζεται. Επιπλέον δίνεται πίνακας για τις κλειστές λεκάνες και τα οροπέδια καθώς και τις λεκάνες λιμνών όπου δίνεται ο όγκος της βροχής που απορρέει αφού οι υπολογισμοί της επόμενης φάσης βασίζονται σε υπολογισμούς ισοζυγίου και όχι στην διόδευση πλημμυρογραφήματος

Αναλυτικότερα αποτελέσματα(υετογράφημα και πλημμυρογράφημα) υπάρχουν στο παράρτημα Π2.

Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα

Λ	: Λεκάνη Απορροής που δεν χωρίζεται σε υπολεκάνες
Υ	: Υπολεκάνη Απορροής
Μ	: Μέσο υδρογράφημα
Ε	: Ευμενές υδρογράφημα
Δ	: Δυσμενές υδρογράφημα
#	: Για τα ρέματα αυτά δεν βρέθηκε ονομασία στον χάρτη 1:50.000 και δηλώνεται η περιοχή εκβολής τους

Πίνακας 4.1: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00001

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR271538601	Βλασαίικα#	Λ	23.6	41.7	181.2						
2	GR271538101	Ξεριάς Ρ.	Λ	40.3	71.3	338.6						
3	GR271536101	Φουρνιά Ρ.	Λ	104.6	157.6	535.5						

Πίνακας 4.2: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00002

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50 -M	T=100 -M	T=1000 -M	T=50 -E	T=100 -E	T=1000 -E	T=50 -Δ	T=100 -Δ	T=1000 -Δ
1	GR271512731	Λεόντιο	Υ	184.7	262.2	727.0	18.5	31.3	133.2	377.9	517.9	1417.0
2	GR271512721	Ξεριάς ρ.	Υ	156.6	225.9	663.3	14.4	24.8	112.6	334.9	465.3	1313.9
3	GR271512705	Κλειστή λεκάνη Σκοτεινής	Υ									
4	GR271512704	Νεράκι Ρ.	Υ	188.0	255.7	655.4	9.4	14.6	61.0	440.9	590.8	1451.8
5	GR271512703	Ασωπός π. από Αηδόνια έως συμβολή με ρ. Ξεριάς	Υ	156.6	216.5	588.2	12.7	21.1	90.7	334.9	453.4	1185.6

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

Πίνακας 4.3: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00003

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR451539401	Λαγανάς#	Λ	91.8	122.5	289.9						
2	GR451540601	Ζάκυνθος (ρ. Αγ. Χαραλάμπη)	Λ	149.0	202.7	512.1						
3	GR451541401	Τσιλιβή#	Λ	23.0	31.6	81.0						
4	GR451541501	Αλυκές#	Λ	122.9	171.4	446.2						

Πίνακας 4.4: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00004

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR271512707	Ανάντη λεκάνη που αποστραγγίζεται στη σήραγγα Παπαρηγοπούλου	Υ	122.1	159.4	364.6	9.3	12.2	29.3	265.4	351.2	916.6
2	GR271512706	Οροπέδιο Στυμφαλίας	Υ									

Πίνακας 4.5: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR271549502	Όλβιος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK00005	Υ	185.0	246.3	600.0						
2	GR271549501	Οροπέδιο Φενεού	Υ									
3	GR271551101	Ευρυμάνθιος P.	Λ	56.0	73.1	171.4						

Πίνακας 4.6: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00006

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR271535901	Ισθμια#	Λ	85.7	121.2	312.8						
2	GR271532331	Κλεισούρας P.	Υ	110.4	156.8	450.3						
3	GR271532311	Συμβάλλον κλάδος ρ. Ξεριά στην περιοχή του κόμβου Ολυμπίας οδού	Υ	60.3	91.3	292.7						
4	GR271532304	Βουκίνα P.	Υ	98.3	141.1	415.3						
5	GR271532303	Ξεριάς ρ. από Συμβολή ρ. Βουκίνα έως Σολωμό	Υ	125.3	180.4	529.0						
6	GR271532302	Ξεριάς ρ. από Σολωμό έως κόμβο Ολυμπίας οδού	Υ	96.2	138.7	408.0						
7	GR271532301	Ξεριάς ρ. από περιοχή	Υ	46.7	65.8	175.1						

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
		κόμβου Ολυμπίας οδού έως εκβολή										
8	GR271531601	Λουκιώτικα#	Λ	23.1	32.2	87.3						
9	GR271531201	Λίτσα Ρ.	Λ	41.6	60.6	171.3						
10	GR271529901	Ραϊζάνη Ρ.	Λ	238.8	345.1	1038.6						
11	GR271529601	Ζαραζάνη Ρ.	Λ	45.5	63.6	172.1						
12	GR271529501	Κούτινα Ρ.	Λ	46.2	66.7	190.6						
13	GR271529203	Ρ. Ζαπάντης ανάντη τμήμα (περιοχή Αρχαίας Νεμέας)	Υ	35.6	51.4	153.0						
14	GR271529202	Ρ. Ζαπάντης μέσο τμήμα (περιοχή Αρχαίας Νεμέας έως Χάλκειον)	Υ	171.2	239.9	650.1						
15	GR271529201	Ρ. Ζαπάντης κατάντη τμήμα (από Χάλκειον έως εκβολή)	Υ	102.7	141.9	381.1						
16	GR271525201	Περιστερώνα Ρ.	Λ	113.1	159.6	438.7						
17	GR271546401	Φίλιζα Ρ.	Λ	65.5	89.3	220.0						
18	GR271524901	Κρήνες#	Λ	41.3	58.2	154.6						
19	GR271512702	Ασωπός π. από συμβολή ρ. Ξεριάς έως φράγμα	Υ	369.1	496.0	1213.7	71.7	100.5	273.2	650.0	879.2	2357.0
20	GR271512701	Ασωπός Π. κατάντη φράγματος έως εκβολή	Υ	189.0	266.2	730.9	25.2	38.1	123.8	361.6	505.1	1487.4
21	GR271542701	Ελισσών Ρ.	Λ	126.9	177.4	469.1						
22	GR271512401	Κυρίλλου Ρ.	Λ	66.2	95.4	282.6						
23	GR271512001	Σελιανδρος Ρ.	Λ	82.6	112.3	281.3						

Πίνακας 4.7: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00007

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR271506401	Βουραϊκός Π.	Λ	325.1	427.5	1007.5	21.4	31.4	85.7	856.2	1099.4	2505.5
2	GR271504502	Κερυνίτης ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	Υ	100.3	132.7	320.1	3.2	4.6	14.0	294.7	375.2	834.0
3	GR271504501	Κερυνίτης ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007 έως εκβολή	Υ	122.4	164.8	415.8	7.8	12.3	47.9	289.4	384.9	899.3
4	GR271503801	Κατουρλά Ρ.	Λ	34.7	47.6	100.5						
5	GR271496521	Μανεσαϊικός Π.	Υ	167.8	219.9	509.0	9.9	13.7	36.6	441.9	566.4	1288.6

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
6	GR271496511	ρ. Μιλιαγκού	Υ	115.2	158.1	383.1	10.7	16.4	54.5	249.6	335.7	823.5
7	GR271496503	Σελινούς Π. άνω ρους έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007	Υ	261.1	335.1	738.4	20.8	27.3	61.0	636.0	815.4	1863.3
8	GR271496502	Σελινούς Π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0007 έως συμβολή ρ. Μιλιαγκού	Υ	156.8	215.6	567.9	6.1	9.1	29.7	443.4	596.9	1492.0
9	GR271496501	Σελινούς π. από συμβολή ρ. Μιλιαγκού έως εκβολή	Υ	0.4	0.7	3.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.6	11.5

Πίνακας 4.8: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR02RAK00008

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR271496301	Ξηρόρεμα	Λ	20.0	25.9	59.7						
2	GR271496101	Ξυλοκέρα Ρ.	Λ	63.5	85.1	187.3						
3	GR271495801	Σέλεμνος Ρ.	Λ	78.9	105.3	237.7						
4	GR271538701	Χάραδρος (Βελβιτσάνος Ρ.)	Λ	99.4	130.7	305.7						
5	GR271495401	Βουντένης Χ.	Λ	67.8	88.6	192.3						
6	GR271495001	Διακονιάρης Ρ.	Λ	66.4	86.5	194.9						
7	GR271493101	Γλαύκος Π.	Λ	304.1	406.3	984.6						
8	GR281328001	Νερομάννα Ρ.	Λ	67.6	89.9	215.4						
9	GR281327201	Κουριχαλή Ρ.	Λ	72.0	94.5	206.4						
10	GR281327101	Σταυρολάγκαδο Ρ.	Λ	38.9	49.9	111.3						
11	GR281327001	Βραχναίικα#	Λ	30.6	39.7	85.9						
12	GR281301431	Παραπείρος Π. ανάντη φράγματος Αστερίου	Υ	424.5	530.7	1061.0	90.0	114.8	248.9	734.7	928.8	1985.4
13	GR281301414	Σερδίνη ρ. ανάντη τμήμα (έως Άρλα)	Υ	167.3	214.0	441.0	41.9	54.5	120.6	274.2	354.3	784.5
14	GR281301413	Σερδίνη ρ. μέσο τμήμα (από Άρλα έως Λούσικα)	Υ	212.9	274.4	585.1	48.7	63.6	141.0	364.7	474.1	1105.6
15	GR281301412	Σερδίνη ρ. κατάντη τμήμα (από Λούσικα έως συμβολή με Πείρο π.)	Υ	41.4	53.6	115.4	8.9	11.7	27.4	72.1	93.7	217.3
16	GR281301411	Ρένια ρ.	Υ	118.8	152.8	323.9	26.2	35.1	83.1	203.3	261.4	594.8
17	GR281301404	Πείρος Π. άνω ρους έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	420.2	535.0	1134.7	56.8	75.4	184.4	820.9	1049.0	2365.0

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
18	GR281301403	Πείρος Π. από ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως συμβολή με π.Παραπεύρο	Υ	257.1	340.5	788.9	35.6	48.9	124.1	510.7	676.4	1665.5
19	GR281301402	Πείρος Π. από συμβολή με π. Παραπεύρο έως ρ. Σερδίνη	Υ	61.5	80.8	186.2	9.3	12.8	33.3	119.2	156.9	378.6
20	GR281301401	Πείρος Π. από συμβολή με ρ. Σερδίνη έως εκβολή	Υ	10.7	14.3	35.7	0.8	1.2	4.8	23.4	31.0	74.5
21	GR281301301	Βουρλάκι Ρ.	Λ	27.6	36.0	80.9						
22	GR281301201	Ρέθι Ρ.	Λ	31.5	42.3	101.9						
23	GR281300501	Καλόγρια#	Λ	79.7	104.3	235.8						
24	GR281296821	Κορδελιάρης Ρ.	Υ	146.4	193.0	444.4						
25	GR281296804	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	133.7	169.4	356.1						
26	GR281296803	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) από είσοδο ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως συμβολή με ρ. Κορδελιάρη	Υ	89.7	116.5	256.4						
27	GR281296802	Μάνα ρ. (Λαρισός π.) από συμβολή με ρ. Κορδελιάρη έως λιμνοθάλασσα Προκόπου	Υ	25.4	33.8	79.2						
28	GR281296801	Λιμνοθάλασσα Προκόπου	Υ	35.0	45.6	101.7						
29	GR281296302	Ούρδικα ρ.	Υ	28.7	37.5	83.2						
30	GR281296301	Λίμνη Λάμια	Υ	82.5	111.5	276.8						
31	GR281316211	Σκιαδά Ρ.	Υ	74.7	97.5	209.6						
32	GR281316202	Βέργας Ρ. άνω ρούς έως συμβολή ρ. Σκιαδά	Υ	240.4	307.8	645.1						
33	GR281316201	Βέργας Ρ. απο συμβολή ρ. Σκιαδά έως εκβολή	Υ	30.6	40.3	92.5						
34	GR281305501	Κλιματσίδι Ρ.	Λ	38.3	51.3	123.2						
35	GR281305101	Καπελεταΐκο Ρ.	Λ	88.8	115.3	252.1						
36	GR281303221	Τρικοκιά ρ.	Υ	96.7	127.9	291.6						
37	GR281303202	Γουβός ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	129.4	164.8	336.5						

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
38	GR281303201	Γουβός ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως εκβολή	Υ	76.1	99.6	221.2						
39	GR281303101	Λεχαινά#	Λ	24.3	32.1	73.3						
40	GR281302801	Μελισσός Ρ.	Λ	46.4	61.7	142.8						
41	GR281301901	Ανισάτος Ρ.	Λ	94.8	126.3	294.9						
42	GR281301501	Ρένιας Ρ.	Λ	67.6	89.4	203.6						
43	GR281546801	Λουτρά Κυλλήνης#	Λ	44.5	57.8	126.3						
44	GR281546901	Μπαλή Ρ.	Λ	44.8	57.6	121.4						
45	GR281285023	Λάδων Πηνειαίος ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008	Υ	154.3	190.8	379.4	10.8	14.1	40.1	334.3	412.7	839.4
46	GR281285022	Λάδων Πηνειαίος από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως Λαγανά	Υ	384.1	488.8	1010.1	87.7	114.8	261.1	646.3	830.5	1857.1
47	GR281285021	Λάδων Πηνειαίος από Λαγανά έως τ.λ. Πηνειού	Υ	351.2	449.3	938.5	90.8	119.2	266.4	570.4	738.6	1667.5
48	GR281285003	Πηνειός π. ανάντη φράγματος	Υ	928.5	1157.2	2260.9	290.2	362.5	716.4	1447.0	1828.6	3912.8
49	GR281285002	τ. λίμνη Πηνειού	Υ	313.2	394.1	778.2	113.6	141.2	267.0	463.2	594.2	1334.9
50	GR281285001	Πηνειός π. κατάντη φράγματος έως εκβολή	Υ	281.5	366.7	803.3	74.8	97.7	212.2	478.6	628.6	1488.7
51	GR281237301	Παλαιοχώριο#	Λ	17.4	23.6	59.0						
52	GR281233811	Γκουρλέσας Ρ. ανάντη συμβολής με ρ. Σοχιά	Υ	167.7	215.7	457.6						
53	GR281233802	Σοχιά Ρ.	Υ	121.0	158.0	347.8						
54	GR281233801	Γκουρλέσας Ρ. κατάντη συμβολής με ρ. Σοχιά έως εκβολή	Υ	17.7	23.8	57.7						
55	GR281232401	Αγ. Αθανάσιος#	Λ	13.8	18.9	48.4						
56	GR281542901	Μουντρούμη Ρ.	Λ	47.0	63.2	153.0						
57	GR281327901	Λατίφη Ρ.	Λ	96.4	126.3	281.8						
58	GR281232101	Αμπουλάς Ρ.	Λ	38.6	51.4	117.9						
59	GR281232001	Δουνάικα#	Λ	15.9	21.6	54.1						
60	GR281231901	Λαγκάδια Ρ.	Λ	17.1	23.5	58.2						
61	GR281231003	Ιαρδάνος ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη	Υ	91.7	116.1	240.1						

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
		ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008										
62	GR281231002	Ιαρδάνος ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR02RAK0008 έως Λασταίικα	Υ	171.5	220.7	469.1						
63	GR281231001	Ιαρδάνος ρ. από Λασταίικα έως εκβολή	Υ	94.3	124.1	285.2						

Πίνακας 4.9 : Ενεργός βροχόπτωση στις κλειστές λεκάνες (mm)

Κωδικός	Περιγραφή	T=50M	T=100M	T=1000M
GR271512705	Κλειστή λεκάνη Σκοτεινής	64.7	80.6	148.8
GR271512706	Οροπέδιο Στυμφαλίας	62.0	77.4	143.0
GR271549501	Οροπέδιο Φενεού	27.9	34.5	61.1

4.2 Σύγκριση με καταγεγραμμένες παροχές μεγάλων επεισοδίων

Για την βαθμονόμηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το πλημμυρικό υδρογράφημα οι προδιαγραφές ορίζουν ότι «Ειδικά στις περιπτώσεις όπου διατίθενται αξιόπιστοι υδρογραφικοί σταθμοί ανάντη των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών ή μέσα σε αυτές, καθώς και αντίστοιχοι βροχογραφικοί σταθμοί, θα επιλεγούν 2-3 μεγάλα πλημμυρογραφήματα με τις αντίστοιχες καταιγίδες από τους βροχογραφικούς σταθμούς προκειμένου να βαθμονομηθούν οι κατά τα ανωτέρω παράμετροι Απορροής». Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία υδρομετρήσεων είναι περιορισμένα, μειωμένης αξιοπιστίας και καλύπτουν μικρά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον είναι ιδιαίτερος σπάνια τα καταγεγραμμένα υδρογραφήματα σε έντονα επεισόδια. Αυτό συμβαίνει λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση μιας υδρομέτρησης σε συνθήκες πλημμύρας όπου η στάθμη και η ταχύτητα του νερού είναι κατά κανόνα υψηλές

Αναζητήθηκαν δεδομένα καταγραφών καθώς και στοιχεία από παλαιότερες μελέτες. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα. Δεν βρέθηκαν καταγραφές παροχής σε έντονα επεισόδια.

Στο ρέμα Ξηρίας στην Κόρινθο, στο έντονο επεισόδιο του Ιανουαρίου 1997 η παροχή ήταν τάξης των 500-700 m³/sec (Λαζαρίδης, 1998)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Πλημμυρικά υδρογραφήματα: Τεχνική Έκθεση

4.3 Σύγκριση με άλλες μελέτες

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αναζητήθηκαν υδρολογικές μελέτες που είχαν εκπονηθεί στην περιοχή μελέτης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές από αυτές. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μελέτες αυτές διαφέρουν σημαντικά ως προς τις παραδοχές τους (χρόνος συγκέντρωσης, όμβριες καμπύλες, απώλειες, μετασχηματισμός βροχής σε απορροή) σε σχέση με την παρούσα μελέτη και επομένως δε μπορεί να υπάρξει άμεση σύγκριση.

Πίνακας 4.10 : Σύγκριση παροχών με άλλες μελέτες

Μελέτη	φορέας	Θέση Ελέγχου	Μέθοδος	T	Διάρκεια βροχής	Παροχή	Παρούσα μελέτη
Οριστική μελέτη γεφύρωσης ρ. Ραχιάνη στη Χ.Θ. 5+797,58	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ		ορθολογική	50	4,0h	250,0	238,8
Οριστική μελέτη γεφύρωσης π Βουραϊκού στη Χ.Θ. 75+434,92	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ		ορθολογική	100		415,7	427,5
Οριστική μελέτη γεφύρωσης π Κερυνίτη στη Χ.Θ. 79+281	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ		ορθολογική	100		283,0	297,5
Οριστική μελέτη διευθέτησης χειμ. Διακονιάρη	Γ.Γ.Δ.Ε. Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.	Εκβολή χ. Διακονιάρη	SCS - MY SCS	50	12h	150,6	66,4
Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου μελέτη χειμάρρου Ξηριά	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6	Γέφυρα εθν. οδού	SCS - MY BHI	50	24h	488,5	490,5
Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του π Πηνειού	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ	Εκβολή	SCS - MY SCS	50	12h	288,6	378,2
επείγοντα αντιπλημμυρικά στον πόταμο Χάραδρο	NOMAPXIAKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ	Αναβαθμός Βελβιτσίου	ορθολογική	100	1,45	193,8	130,7

5 Βιβλιογραφία

- ARHONDITSIS, G., GIOURGA, C., LOUMOU, A., & KOULOURI, M. (2002). *Quantitative Assessment of Agricultural Runoff and Soil Erosion Using Mathematical Modeling: Applications in the Mediterranean Region*. New York Inc.: Springer-Verlag.
- Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill.
- Collier, C., & Hardaker, P. J. (1996). *Estimating probable maximum precipitation using a storm model approach*. Journal of Hydrology.
- COSTASCHE, R. (2014). *USING GIS TECHNIQUES FOR ASSESSING LAG TIME AND CONCENTRATION TIME IN SMALL RIVER BASINS. CASE STUDY: PECINEAGA RIVER BASIN, ROMANIA*. Bucharest: University of Bucharest, Faculty of Geography.
- Dingman, S. (1994). *Physical Hydrology*. New Jersey,: Prentice Hall.
- Efstratiadis, A., Koussis, A. D., Koutsoyiannis, D., & Mamasis, N. (2014). *Flood design recipes vs reality : can predictions for ungauged basins be trusted*. Natural Hazards and Earth System Sciences.
- Koutsoyiannis, D. (1994). *A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis*. Journal of Hydrology.
- Kusimastiti, D. I., & Jokowiarno, D. (2012). *Time Step Issue in Unit Hydrograph for Improving Runoff Prediction in Small Catchments*. Journal of water Resource and Protection.
- Littlewood, I. G., & Croke, b. F. (2010). *Data time-step dependency of conceptual rainfall—streamflow model parameters: an empirical study with implications for regionalisation*. Hydrological Sciences Journal.
- Maniak, U. (1997). *Hydrologie und Wasserwirtschaft*.
- Manoliadis, O., & Sapchazis, K. (2003). *THE ROLE OF TERRAIN CHARACTERISTICS IN FLOOD MANAGEMENT, ATTICA, GREECE*. Journal of Environmental Hydrology.
- McCuen, R. (2009). *Uncertainty analyses of watershed time parameters*. Journal of Hydrologic Engineering.
- National Resources Conservation Service. (2009). *Part 630 Hydrology National Engineering Handbook - Chapter 7 Hydrologic Soil Groups*.
- National Resources Conservation Service. (2009). *Part 630 Hydrology National Engineering Handbook - Chapter 8 Land Use and Treatment Classes*.
- National Resources Conservation Service. (2009). *Part 630 Hydrology National Engineering Handbook - Chapter 9 Hydrologic Soil Cover Complexes*.
- Natural Resources Conservation Service. (1972). *National Engineering Handbook*. Natural Resources Conservation Service.
- Natural Resources Conservation Service. (1986). *Technical Release 55*.
- Ostrowski, M., Bach, M., DeSimone, S., & Gamerith, V. (n.d.). *Analysis of time-step dependency of parameters in conceptual hydrological models*.
- Sherman, L. (1932). *Streamflow from rainfall by the unit graph method*. Eng. News Rec.
- United States of the Interior, Bureau of Reclamation. (1977). *Design of Arch Dams*. Denver.

- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ. (2009). *ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ*. ΑΘΗΝΑ.
- Γαλερίδης, Κ. (2009). *Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του π. Πηνειού*.
- Γαλιούνα, Ε. (2011). *Διερεύνηση εμπειρικών σχέσεων για την εκτίμηση των πλημμυρικών αιχμών στην Κύπρο*.
- Ευστρατιάδης, Α., Κουκουβίνος, Α., Μιχαηλίδη, Μ. Ε., Γαλιούνα, Ε., Τζούκα, Α., Κούσης, Α., και συν. (2012). *ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού - πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων*.
- Ευστρατιάδης, Α., Κουτσογιάννης, Δ., Μαμάσης, Ν., Δημητριάδης, Π., & Μαχαίρας, Α. (2012). *ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού - πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων: Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων*.
- Κουκουβίνος, Α. (2012). *ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού - πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων Γεωγραφικά δεδομένα και επεξεργασίες*.
- Κουκουβίνος, Α. (2014). *Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών*.
- Κουτσογιάννης, Δ., & Ξανθόπουλος, Θ. (1999). *Τεχνική Υδρολογία*. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
- Κουτσογιάννης, Δ. (1988). *ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ*. Αθήνα.
- Κουτσογιάννης, Δ. (2010). *Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Κηφισού*. Αθήνα.
- Κουτσογιάννης, Δ., Ευστρατιάδης, Α., Μαμάσης, Ν., Δημητριάδης, Π., & Μαχαίρας, Α. (2013). *ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων*.
- Λαζαρίδης, Λ. (1998). *ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ*. Αθήνα.